

Artikel-Nr: 5212104

Wannenleuchten



LUNA BL RETRO 1.3m PCI 1x25W

LUNA BL RETRO 1284mm max. 1x25W PCi, SK I, ohne DV, für 1x LED Leuchtmittel 1200mm Sockel G13. Leuchtgehäuse für T8 LED-Röhren (230V, AC 50/60Hz) aus weißem Polycarbonat (IK08, schlagfest). Einfache Montage mit PRACHT-CLIP SYSTEM, geeignet für Decken-, Pendel- und Wandmontage.

GTIN 4018098334705

Statistische Warennummer 94054239

MASSE UND GEWICHTE

Länge	1284 mm
Breite	76 mm
Höhe	77 mm
Nettogewicht	0,72 kg

MONTAGE UND WARTUNG

Optionale Montageart	Pendel
Standard Montageart	Decke, waagerechte Wand

LEUCHTMITTEL

Leuchtentyp	LED Tube T8
Anzahl Leuchtmittel LED-Reihen lampig	1
Betriebsgerät austauschbar	ja, durch Fachperson(al)
Lichtquelle austauschbar	ja, durch Fachperson(al)

LICHTTECHNIK

Lichtverteiler	ohne
Lichtlenkung	breitstrahlend

LEISTUNG

Lampenleistung	25 W
----------------	------

MATERIAL

Werkstoff der Abdeckung	PCi - Polycarbonat innen strukturiert
Werkstoff des Gehäuses	PC-Polycarbonat
Gehäusefarbe	weiß

BELASTBARKEIT

Außenbereich (Leuchte)	Geschützter Außenbereich*
Rebuildfähig	nein
IK-Stoßfestigkeit	IK08
Schutzart (IP)	IP65
Tierhaltung	nicht geeignet
Vandalismusschutz	nein
Garantie	3 Jahre
max. Tiefsttemperatur	-20 °C
max. Höchsttemperatur	35 °C

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Dimmtyp	Ohne Dimmfunktion
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schutzklasse	SK I
Durchgangsverdrahtung mm²	als Zubehör erhältlich
D-Kennzeichnung	nein
Spannungsart gem. ETIM	AC
Kennzeichnung IFS geeignet	nein
Notbeleuchtungstauglich	Nein

Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen vorbehalten. 14.04.2025

Werte können abweichend von TM21 extrapoliert sein.



VERPACKUNG

VPE 1	
Einheit	Karton
Inhaltsmenge	1 Stück
Länge	1,30 m
Breite	0,80 m
Höhe	0,70 m
Bruttogewicht	1,00 kg
VPE 2	
Einheit	Palette
Inhaltsmenge	140 Stück
Länge	1,30 m
Breite	0,80 m
Höhe	1,10 m
Bruttogewicht	160,00 kg

WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN

REACH-Info	nein
REACH-Listdate	2024-01-23
Kennzeichnung Markt	CE
Kennzeichnung Produkt	RoHS, WEEE

Zubehör (Optional)

Artikel-Nr:	Bezeichnung
5552133	DV 3x1,5mm² Set LUNA BL RETRO 1,2M

* Geschützter Außenbereich:
Die Leuchte ist durch eine Überdachung vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Bei Montage unterhalb der Dachkante ist zu gewährleisten, dass die Leuchte nicht direktem Schlagregen ausgesetzt ist. Typischerweise sollte hier eine Höhen-Differenz zur Unterkante der Leuchte von mehr als 0,5 fache des Dachüberstand nicht überschritten werden.