

Dane produktowe

Numer elementu 92.232.4000.2

Gotowe przewody GST18i3K1BS 15 40WS



Numer elementu	92.232.4000.2
EAN	4015573330306
Jednostka opakowania	25 Sztuka(i)

Certyfikaty/zatwierdzenia



Dane techniczne

Ogólne

Pr#d znamionowy	16 A
Napi#cie znamionowe	250 V
Znamionowe napi#cie udarowe	4 kV
Stopie# zanieczyszczenia	2
Kodowanie mechaniczne	Code 1
Blokada	
Kolor kodowania/ dostawca styków	Bia#e
Pola opisowe	L, N, PE
Kolor obudowy razem z nierdzewnymi	Bia#e

Wykonanie

Nominalna warto#c przekroju przewodnika	1,5 mm ²
Stopie# ochrony (IP)	IP20
Typ przewodów	H05VV-F
Kolor przewodu	Bia#e
#rednica przewodu max.	8,3 mm
Wersja przewodu	Gniazdo-wtyk
Typ ochrony przewodu	Przewód ##cz#cy
Wersja ko#cówki przewodu 1	GST18i3 gniazdo
Wersja ko#cówki przewodu 2	GST18i3 wtyczka

Materia#

Wyko#czenie powierzchni	ocynowane
Bezhalogenowy	Nie
Ci#g#a temperatura pracy przewodu	70 °C
Ci#g#a temp.pracy dla metria#u izolacyjnego	100 °C

Obciążenie połączonych	1,685 kWh
Klasa paleniska	Eca

Wymiary

Długość całkowita	4 m
-------------------	-----

Akcesoria

Numer elementu	Typ	Opis
05.587.3156.0	(G)ST18 WS	
05.587.3156.1	(G)ST18 SW	
06.560.0300.0	Elementy montażowe GST18I3 SW	
06.561.7853.0	ramka montażowa GST18I3 SW	
05.561.3653.0	Przykrywka GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Przykrywka GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Przykrywka GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Przykrywka GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Przykrywka ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Przykrywka ST18/3B + GST18I3 ST WS	

Gesamtlänge / total length $L \pm 3\%$

.F	Farbe colour	Codierung "X" Buchse female	Codierung "Y" Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black			schwarz black
.2	weiß white			weiß white
.3	grau grey			schwarz black
.5	rot red			schwarz black

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Verbreitung sind ohne schriftliche Genehmigung der Wieland AG. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Kabel/cable H05VV-F3G1,5
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

SW = schwarz/black
WS = weiß/white
GR01 = grau/grey
RT03 = rot/red

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.232.XX00.F	XX in dm-Schritten	92.232.1000.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1813K1BS 15 10SW
U2.232.XX00.F	XX in m-Schritten	U2.232.1200.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1BS 15 X12SW
92.232.XX90.F	XX in dm-Schritten	92.232.1090.1 = 10dm/L= 1000mm	

**90.F = spezielle Verpackung und Etikettierung nach A 1960.000
special packaging and label according to A 1960.000**

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 ©
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes Stoffverbleib- und Deklarationsliste nach UNI-TQM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UNI-TQM-05/03 (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance	-	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	-	Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1
--	---	---	------------------------------	---	-------------------------------

	Werkstoff/Material	2006	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
		gezeichnet drawn	20.01.	Dörsch T.	T	
	Maßstab/Scale	geprüft checked	-	-	92.232.0200.1 01K	a
		Normspr. stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	

Ersatz für/Replacement for: -

	wieland	Type	Benennung/Title	PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT_LEITUNG
	Hauptzweige Verbindungen			Buchse/female - Stecker/male 1,5mm Crimpsführung/crimpsversion K1 250V

Änderung/Revision

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

922320200101K_2_C0045027 Duetson 2013-01-10 07:58:22 1:00

DU-PEM-08/91b