

**Dane produktowe**

Numer elementu 92.238.3070.1

Gotowe przewody GST18i3K1BS 25B 30SW



Numer elementu	92.238.3070.1
EAN	4049088408687
Jednostka opakowania	15 Sztuka(i)

**Certyfikaty/zatwierdzenia**
**Dane techniczne**
**Ogólne**

Prąd znamionowy	20 A
Napięcie znamionowe	250 V
Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
Stopień zanieczyszczenia	2
Kodowanie mechaniczne	Code 1
Blokada	
Kolor kodowania/ dostawca styków	Czarny
Pola opisowe	L, N, PE
Kolor obudowy razem z nierdzewnymi	Czarny

**Wykonanie**

Nominalna wartość przekroju przewodnika	2,5 mm <sup>2</sup>
Stopień ochrony (IP)	IP20
Typ przewodów	H05Z1Z1-F
Kolor przewodu	Czarny
Średnica przewodu max.	10,2 mm
Wersja przewodu	Gniazdo-wtyk
Typ ochrony przewodu	Przewód 3-żyłowy
Wersja końcówki przewodu 1	GST18i3 gniazdo
Wersja końcówki przewodu 2	GST18i3 wtyczka

**Materiał**

Wykończenie powierzchni	ocynowane
Bezhalogenowy	Tak
Ciepota pracy przewodu	70 °C
Ciepota temp.pracy dla metra izolacyjnego	100 °C
Obciążenie mechaniczne	1,603 kWh
Klasa palności	B2ca s1 d1 a1

**Wymiary**

D#ugo## ca#kowita	3 m
-------------------	-----

**Akcesoria**

Numer elementu	Typ	Opis
05.587.3156.0	(G)ST18 WS	
05.587.3156.1	(G)ST18 SW	
06.560.0300.0	Elementy monta#owe GST18I3 SW	
06.561.7853.0	ramka monta#owa GST18I3 SW	
05.561.3653.0	Przykrywka GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Przykrywka GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Przykrywka GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Przykrywka GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Przykrywka ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Przykrywka ST18/3B + GST18I3 ST WS	