

Datablad

Art. Nr. 92.943.3053.0

Stik GST18I4S B1 ZR1 WS

 GST18I4 Stik hun skrue 250/400V/20A 1,5-2,5mm² Ø=9,5-11,5mm
 hvid


Art. Nr.	92.943.3053.0
EAN	4015573785649
Ordre enhed	50 styk

Godkendelser

Specifikationer
Generelt

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	250 V / 400 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	2
Mekanisk kodning	Code 1
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	hvid
Pol mærkning	2, N, PE, 1
Hus farve inklusiv trækafastning	hvid

Tilslutningsdata

Kabeldiameter max.	11,5 mm
Kabeldiameter min.	6,8 mm
Kvadrat massiv	2,5 mm ²
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,75 mm ²
Tværsnit fintrådet max.	2,5 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm ²
Tilslutninger per pol	1
Afisoleringslængde	38,5 mm
Afisoleringslængde	7 mm

Model

Model	hun
Tilslutning	skruetilslutning
Tæthedsklasse (IP)	IP40

Materiale

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn



brand belastning	0,121 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	tin

Dimensioner

Længde	69,4 mm
Bredde	38 mm
Højde	15 mm

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
05.587.3156.0	(G)ST18 WS	GST18 Låsepæl / hvid
05.587.3156.1	(G)ST18 SW	GST18 Låsepæl / sort
05.564.5353.0	Blindprop GST18I3/4/5 SW	GST18 Afdækning for hun stifter / sort
05.564.5353.2	Blindprop GST18I3/4/5 WS	GST18 Afdækning for hun stifter / hvid
05.566.9153.0	Blindprop GST18I4 BUCHSEN	GST18I4 Afdækning sort

montage

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
92.044.0058.0	Apparatstik GST18I4L S1H WS	GST18I4 stik f. print vinklet 250/400V/16A han hvid
92.044.0158.0	Apparatstik GST18I4L S1H GR01	GST18I4 stik f. print vinklet 250/400V/16A han grå
92.207.1000.2	Konfektioneret kabel GST18I4KSBS 15 10WS	GST18I4 4-pol Mellemkabel han/hun H05VV-F 1,5mm ² Længde: 1M hvid
92.207.1004.2	Konfektioneret kabel GST18I4KS-S 15 10WS	GST18I4 Tilslutningskabel han/fri H05VV-F 1,5mm ² hvid L=1M
92.207.1003.0	Konfektioneret kabel GST18I4KSB- 15 10TR01	

Teknisk tegning

These dimensions will be especially checked at delivery
 Only inspection dimensions
 With E-marked dimensions are not valid for internal use

These Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
 Ausschließlich Prüfmaße
 Mit E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

38
69,4
15

a

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
 dieses Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet, wobei die
 Haftung für die Richtigkeit der Inhalte vorbehalten bleibt. The communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Teile-Nr. part number	Farbe colour	Typ type	Kabel- ϕ cable diameter
92.943.3053.0	weiß/white	GST1814S BI ZRI WS	6,5-12,0
92.943.3053.1	schwarz/black	GST1814S BI ZRI SW	6,5-12,0

Tolerierung Size: ISO 14405 © / Tolerance system Size: ISO 14405 ©.
 This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.

ja/yes Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach UU-TM-05/03 ist einzuhalten.
 Conformity with Wieland document UU-TM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Frei-Toleranz nach
General tolerance: DIN ISO 2768 - m

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
 CAD - drawing, no manual modifications allowed

Verwendung:
First Use: -

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

		Werkstoff/Material	2005	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
/	/		gezeichnet drawn	11.10.	Schmitt J.	T 92.943.3053.0 01K a	a
/	/		geprüft checked	-	-		
/	/		Rezeptur Stand. check	-	-		

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

a	19.10.2012/	wieland	Type siehe Tabelle	Benennung/Title
Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Elektronische Verbindungen	see table	BUCHSENTEIL_M_ZUGENTLASTUNG

Schr. Anschl./screw connection, unman./unassembled
 250/400V AC, 20A, 2,5qmm

a

929433053001K_2 CAD2009 freeschan 2012-10-24HT082643 1000

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
i
1.1
2.1
1.1