

**Datablad**

Art. Nr. 92.944.3053.0

**Stik GST18I4S S1 ZR1 WS**

 GST18I4 OEM-version Stik skrue 250/400V/16A han 1,5-2,5mm<sup>2</sup>  
 Ø=9,5-11,5mm hvid


Art. Nr.	92.944.3053.0
EAN	4015573785618
Ordre enhed	50 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Generelt**

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	250 V / 400 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	2
Mekanisk kodning	Code 1
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	hvid
Pol mærkning	2, N, PE, 1
Hus farve inklusiv trækafastning	hvid

**Tilslutningsdata**

Kabeldiameter max.	11,5 mm
Kabeldiameter min.	6,8 mm
Kvadrat massiv	2,5 mm <sup>2</sup>
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,75 mm <sup>2</sup>
Tværsnit fintrådet max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm <sup>2</sup>
Tilslutninger per pol	2
Afisoleringsslængde	38,5 mm
Afisoleringsslængde	7 mm

**Model**

Model	Han
Tilslutning	skruetilslutning
Tæthedsklasse (IP)	IP40

**Materiale**

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja



Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,122 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	tin

#### Dimensioner

Længde	69,4 mm
Bredde	38 mm
Højde	15 mm

#### Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
05.587.3156.0	(G)ST18 WS	GST18 Låsepæl / hvid
05.587.3156.1	(G)ST18 SW	GST18 Låsepæl / sort
05.564.5353.0	Blindprop GST18I3/4/5 SW	GST18 Afdækning for hun stifter / sort
05.564.5353.2	Blindprop GST18I3/4/5 WS	GST18 Afdækning for hun stifter / hvid
05.566.9153.0	Blindprop GST18I4 BUCHSEN	GST18I4 Afdækning sort

#### montage

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
92.943.3053.0	Stik GST18I4S B1 ZR1 WS	GST18I4 Stik hun skrue 250/400V/20A 1,5-2,5mm <sup>2</sup> Ø=9,5-11,5mm hvid
92.043.0058.0	Apparatstik GST18I4L B1H WS	GST18I4 stik f. print vinklet 250/400V/16A hun hvid
92.043.0158.0	Apparatstik GST18I4L B1H GR01	GST18I4 stik f. print vinklet 250/400V/16A hun grå
92.207.1000.2	Konfektioneret kabel GST18I4KSBS 15 10WS	GST18I4 4-pol Mellemkabel han/hun H05VV-F 1,5mm <sup>2</sup> Længde: 1M hvid
92.207.1004.2	Konfektioneret kabel GST18I4KS-S 15 10WS	GST18I4 Tilslutningskabel han/fri H05VV-F 1,5mm <sup>2</sup> hvid L=1M
92.207.1003.0	Konfektioneret kabel GST18I4KSB- 15 10TR01	

Teknisk tegning

1
2
3

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
i
i.1
ii.1
1.1

These dimensions will be explicitly checked at delivery

Only inspection dimensions

With E-marked dimensions are not valid for internal use

These Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

Ausschließlich Prüfmaße

Maße gemäß E-Markierung sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung dessen Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet, wobei die Haftung für die Richtigkeit der Kommunikation auf dem Empfänger liegt. Weitergabe und Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung dessen Inhalte sind untersagt, soweit nicht ausdrücklich gestattet, wobei die Haftung für die Richtigkeit der Kommunikation auf dem Empfänger liegt.

Teile-Nr. part number	Farbe colour	Typ type	Kabel- $\phi$ cable- $\phi$
92.944.3053.0	weiß/white	GST1814S S1 ZR1 WS	6,5-12,0
92.944.3053.1	schwarz/black	GST1814S S1 ZR1 SW	6,5-12,0

Tolerierung Size: ISO 14405 (Tolerance system Size: ISO 14405)		ja/yes <input type="checkbox"/> Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach UU-TM-05/03 ist einzuhalten. (Conformity with Wieland document UU-TM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!)	
Freitoleranz nach General tolerance: DIN ISO 2768 - m		CAO - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	L-Verwendung: - First Use: -
Blatt: 1 of 1 Sheet: 1 of 1			

Werkstoff/Material	2005	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
/	gezeichnet drawn	10.10.	Schmitt J.	T 92.944.3053.0 01K a	a
/	geprüft checked	-	-		
/	Rezeptur Stand. check	-	-		

Maße in mm/Dimensions are in mm

Val.	mm	Öff./Surf.	mm	Ersatz für/Replacement for: -
		Type siehe Tabelle see table	Benennung/Title <b>male connector with strain-relief</b> <b>STECKERTEIL_M_ZUGENTLASTUNG</b>	
a		Schrb.-Anschl./screw connection, unmont./unassembled 250/400V AC, 20A, 2,5qmm		

1
2
3
QU-PEM-08/91b

92944305301K\_2 CAD/2012-10-24/1809/437 1/000