

Datablad

Art. Nr. 92.944.3053.1

Stik GST18I4S S1 ZR1 SW

 GST18I4 Stik han skrue 250/400V/20A 1,5-2,5mm² Ø=9,5-11,5mm
 sort


Art. Nr.	92.944.3053.1
EAN	4015573785625
Ordre enhed	50 styk

Godkendelser

Specifikationer
Generelt

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	250 V / 400 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	2
Mekanisk kodning	Code 1
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	2, N, PE, 1
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Tilslutningsdata

Kabel diameter max.	11,5 mm
Kabel diameter min.	6,8 mm
Kvadrat massiv	2,5 mm ²
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,75 mm ²
Tværsnit fintrådet max.	2,5 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm ²
Tilslutninger per pol	2
Afisoleringslængde	38,5 mm
Afisoleringslængde	7 mm

Model

Model	Han
Tilslutning	skruetilslutning
Tæthedsklasse (IP)	IP40

Materiale

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn

brand belastning	0,122 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	tin

Dimensioner

Længde	69,4 mm
Bredde	38 mm
Højde	15 mm

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
05.587.3156.0	(G)ST18 WS	GST18 Låsepæl / hvid
05.587.3156.1	(G)ST18 SW	GST18 Låsepæl / sort
05.564.5353.0	Blindprop GST18I3/4/5 SW	GST18 Afdækning for hun stifter / sort
05.564.5353.2	Blindprop GST18I3/4/5 WS	GST18 Afdækning for hun stifter / hvid
05.566.9153.0	Blindprop GST18I4 BUCHSEN	GST18I4 Afdækning sort

montage

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
92.943.3053.1	Stik GST18I4S B1 ZR1 SW	GST18I4 Stik hun skrue 250/400V/20A 1,5-2,5mm ² Ø=9,5-11,5mm sort
92.043.0058.1	Apparatstik GST18I4L B1H SW	GST18I4 stik f. print vinklet 250/400V/16A hun sort
92.207.1000.1	Konfektioneret kabel GST18I4KSBS 15 10SW	GST18I4 4-pol Mellemkabel han/hun H05VV-F 1,5mm ² Længde: 1M sort
92.207.1003.1	Konfektioneret kabel GST18I4KSB- 15 10SW	GST18I4 4-pol Tilslutningskabel hun/fri ende H05VV-F 1,5mm ² Længde: 1M sort
92.207.1004.1	Konfektioneret kabel GST18I4KS-S 15 10SW	GST18I4 4-pol Tilslutningskabel han/fri ende H05VV-F 1,5mm ² Længde: 1M sort

Teknisk tegning

These dimensions will be explicitly checked at delivery
 Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

Only inspection dimensions
 Ausschließlich Prüfmaße

With E-marked dimensions are not valid for internet use
 Mit E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part number	Farbe colour	Typ type	Kabel- ϕ cable- ϕ
92.944.3053.0	weiß/white	GST1814S S1 ZR1 WS	6,5-12,0
92.944.3053.1	schwarz/black	GST1814S S1 ZR1 SW	6,5-12,0

Tolerierung Size: ISO 14405 © / Tolerance system Size: ISO 14405 ©
 This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.

ja/yes Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach UU-TM-05/03 ist einzuhalten.
 Conformity with Wieland document UU-TM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance: DIN ISO 2768 - m

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

Verwendung:
First Use: -

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material	2005	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
geseichnet drawn	10.10.	Schmitt J.	T	92.944.3053.0 01K	a
geprüft checked	-	-	-	-	-
Revisur Stand. check	-	-	-	-	-

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

	Type siehe Tabelle see table	Benennung/Title male connector with strain-relief STECKERTEIL_M_ZUGENTLASTUNG Schrb.-Anschl./screw conncition,unmont./unassambled 250/400V AC, 20A, 2.5qmm
--	--	--

929443053001K_2 CAD02036 freeschab 2012-10-24HT890437 1000

QU-PEM-08/91b

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verweitung und Mitteilung
 ohne schriftliche Genehmigung, sowie nicht autorisierte Änderungen, wie es die
 Kommunikation der Inhalte durch elektronische Medien, wie es die Kommunikation
 ohne schriftliche Genehmigung, sowie nicht autorisierte Änderungen, wie es die