

Datablad

Art. Nr. 96.031.4051.4

Stik RST20i3S B1 ZR1S L BR0

 RST20i3 3-pol Stik hun med skrue tilslutning. 50V/20A 0,75-4mm²
 Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69


Art. Nr.	96.031.4051.4
EAN	4015573950726
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	50 V / 120 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	signal brun
Pol mærkning	1, 2, PE
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Tilslutningsdata

Kabeldiameter max.	10 mm
Kabeldiameter min.	6 mm
Kvadrat massiv	6 mm ²
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,75 mm ²
Tværsnit fintrådet max.	6 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm ²
Tilslutninger per pol	1
Tværsnit flerkoret	0,75 mm ²
Tværsnit flerkoret	6 mm ²
Afisoleringslængde	26,5 mm
Afisoleringslængde	8 mm

Model

Model	hun
Tilslutning	skruetilslutning



Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
--------------------	-----------------------

Materiale

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,295 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

Dimensioner

Længde	82 mm
Bredde	34,6 mm
Højde	34,6 mm

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
99.414.6205.2	Blindprop for hunstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, med snor, color schwarz
Z5.564.4553.1	Blindprop for hunstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, sort
05.564.8653.1	RST20i3/i5 SCHWARZ	Tilbehør Pal for adskillelse u. værktøj IP68 sort

montage

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
96.030.0151.4	fordeler RST20i3V 3P1 F V L BR0	RST20i3 3-pol Fordelerblok 50V/20A 1I/3O IP68 brun
96.032.5051.4	Apparatstik RST20i3S S1 M01VL BR0	RST20i3 3-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 50V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.032.6151.4	Apparatstik RST20i3S S1 M03VL BR0	RST20i3 3-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 50V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16
96.032.6051.4	Apparatstik RST20i3S S1 M00VL BR0	RST20i3 3-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 50V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.034.6051.4	Apparatstik RST20i3S S1 M90VL BR0	RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 90° han med skrue tilslutning. 50V/20A 6mm ² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.036.6151.4	Apparatstik RST20i3S B1 M13 L BR01	RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 7° han med skrue tilslutning. 50V/20A 0,5-1,5mm ² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16

A Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Jegliche Reproduktion, Distribution und Utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

B These dimensions will be especially checked at delivery
 Only inspection dimensions
 With IE: marked dimensions are only valid for internal use

C Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft:
 Ausschließliche Prüfmaße
 Mit IE: gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

D

E

F

3 Auslieferungszustand
delivery status

Kabeldurchm. 6-10mm
 cable diameter 6-10mm

Farbe: schwarz,
 ähnl. RAL 9005
 color: black,
 similar to RAL 9005

Farbe: signalbraun,
 ähnl. RAL 8002
 color: signal brown,
 similar to RAL 8002

Verpackungseinheit: je 100 Stück
 packaging unit: per 100

5

6

A-A

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Jegliche Reproduktion, Distribution und Utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Type/type: RST2013S B1 ZR1S L BR01

Tolerierung Size ISO 14.405 © / Tolerance system Size ISO 14.405 ©		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.)		Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:	
Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1		Zeichnung Nr. / Drawing No.		Index	
/		Werkstoff / Material		gezeichnet drawn	
/		Maßstab / Scale		19.12.2009 Kneitz	
/		1:1		geprüft checked	
/		Vol. mm³ Dft./Srf. mm²		Normge- stand check	
/		Ersatz für / Replacement for:		Maße in mm / Dimensions are in mm	
/		Type		Benennung/Title	
a 22.09.2017 / Index Datum / Blatt Date / Sheet		www.wieland www.wieland-electric.com		BUCHSENTEIL MIT ZUGENTLASTUNG female connector with cord grip	
Änderung / Revision				SchriftschlB ohn Drhtschltz/scrw-cnncfn wlt wr prtcln	