

**Datablad**

Art. Nr. 96.031.4055.7

**Stik RST20i3S B1 ZR1SH GN02**

 RST20i3 3-pol Stik hun med skrue tilslutning. 250/400V/20A  
 0,75-4mm<sup>2</sup> Kodefarve: grøn. Kapslingsklasse: IP69


Art. Nr.	96.031.4055.7
EAN	4015573875135
Ordre enhed	100 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	
------	--

**Generelt**

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Bladgrøn
Pol mærkning	1, 2, PE
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

**Tilslutningsdata**

Kabel diameter max.	10 mm
Kabel diameter min.	6 mm
Kvadrat massiv	6 mm <sup>2</sup>
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,75 mm <sup>2</sup>
Tværsnit fintrådet max.	6 mm <sup>2</sup>
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm <sup>2</sup>
Tilslutninger per pol	1
Tværsnit flerkoret	0,75 mm <sup>2</sup>
Tværsnit flerkoret	6 mm <sup>2</sup>
Afisoleringslængde	26,5 mm
Afisoleringslængde	8 mm

**Model**

Model	hun
Tilslutning	skruetilslutning
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

**Materiale**

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,295 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

**Dimensioner**

Længde	82 mm
Bredde	34,6 mm
Højde	34,6 mm

**Tilbehør**

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
99.414.6205.2	Blindprop for hunstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, med snor, color schwarz
Z5.564.4553.1	Blindprop for hunstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, sort

**montage**

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
96.030.0155.7	fordeler RST20i3V 3P1 F V H GN0	RST20i3 3-pol Fordelerblok 250/400V/20A 1I/3O m. flange IP68 grøn
96.032.5055.7	Apparatstik RST20i3S S1 M01VH GN0	RST20i3 3-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 250/400V/20A 0,75-4mm <sup>2</sup> Kodefarve: grøn. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.233.1031.7	Konfektioneret kabel RST20i3K1BS 25 H 10GN0	RST20i3 3-pol mellemkabel han/hun længde: 1M. Kodefarve: grøn. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat: 2,5mm <sup>2</sup> kabelfarve: sort
96.032.6155.7	Apparatstik RST20i3S S1 M03VH GN0	RST20i3 3-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 250/400V/20A 0,75-4mm <sup>2</sup> Kodefarve: grøn. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16
96.032.6055.7	Apparatstik RST20i3S S1 M00VH GN0	RST20i3 3-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 250/400V/20A 0,75-4mm <sup>2</sup> Kodefarve: grøn. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.034.6055.7	Apparatstik RST20i3S S1 M90VH GN0	RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 90° han med skrue tilslutning. 250/400V/20A 6mm <sup>2</sup> Kodefarve: grøn. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.036.6155.7	Apparatstik RST20i3S B1 M13 L GN02	RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 7° han med skrue tilslutning. 250/400V/20A 0,5-1,5mm <sup>2</sup> Kodefarve: grøn. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16

<p>These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions W.B.Z.E. Maßangaben sind nur für den Fall der Angebotsprüfung</p> <p>These notes will be especially checked at delivery Anschlußprüfung W.B.Z.E. Maßangaben sind nur für den Fall der Angebotsprüfung</p>		<h3>Auslieferungszustand delivery status</h3> <p>for cable diameter 6-10mm für Kabeldurchm. 6-10mm color: black, similar to RAL 9005 Farbe: schwarz, ähnl. RAL 9005</p> <p>color: green, similar to RAL 6002 Farbe: grün, ähnl. RAL 6002</p> <p>Verpackungseinheit: je 100 Stück packaging unit: per 100</p>	
		<p>Type: RST2013S B1 ZR1S H GN02</p>	<p>96.031.4055.701K_e CAD/WT/19 krefz 2005-11-02T11:18:05 1:000</p>
<p>Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. [This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].</p>		<p>nein/wo <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!</p>	
<p>Freitoleranz nach General tolerance</p>		<p>CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed</p> <p>1. Verwendung: First Use: -</p> <p>Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1</p>	
<p>Werkstoff/Material</p>		<p>2005 Tag/Date Name gezeichnet/drawn 02.11. Kneitz</p>	
<p>Maßstab/Scale 1:1</p>		<p>Zeichnung Nr./Drawing No. Index 96.031.4055.7 01K</p>	
<p>Maße in mm/Dimensions are in mm</p>		<p>Maße in mm/Dimensions are in mm</p>	
<p>Vol. mm Dtl./Surf. mm</p>		<p>Ersatz für/Replacement for: -</p>	
<p>wieland Elektrische Verbindungen</p>		<p>Type Benennung/Title BUCHSENTEIL MIT ZUGENTLASTUNG female connector with cord grip Schraubanschluß ohne Drahtschutz für 400V screw-connection without wire protection for 400V</p>	
<p>Änderung/Revision</p>		<p>Index Datum / Blatt Date / Sheet</p>	

Wiederabgabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Verbreitung und Vervielfältigung dieses Dokuments, sowie die Kommunikation mit Dritten, ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Werke AG ist ausdrücklich untersagt.

96.031.4055.701K\_e CAD/WT/19 krefz 2005-11-02T11:18:05 1:000