

**Datablad**

Art. Nr. 96.031.5053.0

**Apparatstik RST20i3S B1 M01 GL**

 RST20i3 3-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 250V/20A  
 0,75-4mm<sup>2</sup> Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25


|             |               |
|-------------|---------------|
| Art. Nr.    | 96.031.5053.0 |
| EAN         | 4015573793231 |
| Ordre enhed | 100 styk      |

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

|      |   |
|------|---|
| Note | Positionsfiksering da gevindet er af fladet |
|------|---|

**Generelt**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Nominel strøm                   | 20 A      |
| Nominel spænding                | 250 V     |
| Forureningsgrad                 | 3         |
| Nominel impuls spænding         | 4 kV      |
| Kontakt modstand                | 0,55 mOhm |
| låsbar                          |           |
| Farve på kodning/kontaktindsats | lysegrå   |
| Pol mærkning                    | L, N, PE  |

**Tilslutningsdata**

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Kvadrat massiv              | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Tværsnit massiv 2 (min.)    | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Tværsnit fintrådet max.     | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Tværsnit flerkoret 2 (min.) | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Tilslutninger per pol       | 1                    |
| Afisoleringslængde          | 8 mm                 |

**Model**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Model                                  | hun                   |
| Tilslutning                            | skruetilslutning      |
| tilslutningsgevind                     | M25                   |
| Stik retning                           | Lige                  |
| Tæthedsklasse (IP)                     | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Tykkelse af huse (elektrisk apparat) 2 | 0,5 mm                |

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Tykkelse af huse (elektrisk apparat) | 8 mm |
|--------------------------------------|------|

**Materiale**

|   |           |
|---|-----------|
| Materiale kasse                         | Polyamid  |
| Halogenfri                              | ja        |
| Kontakt material                        | CuZn      |
| brand belastning                        | 0,135 kWh |
| Kontinuerlig temperatur, isolationsdele | 100 °C    |
| Overfladebehandling                     | forsølvet |

**Dimensioner**

|        |         |
|--------|---------|
| Længde | 50,5 mm |
| Bredde | 35 mm   |
| Højde  | 35 mm   |

**Tilbehør**

| Art. Nr.      | Type                     | Beskrivelse   |
|---------------|--------------------------|---|
| 99.413.6205.2 | Blindprop for hunstik GL | RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, med snor, lysegrå                              |
| Z5.564.4553.0 | Blindprop for hunstik GL | RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, lysegrå  |
| 05.566.5253.0 | Distance ring RST        | RST20/25 afstandsring, for apperatsstik for apperatsstik for adskillelse kun med brug af værktøj, lysegrå |

|   |  |  |  |                    |                |               |                    |                      |                             |           |              |                                       |
|---|--|--|--|--------------------|----------------|---------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|-----------|--------------|---------------------------------------|
| <p>These dimensions will be especially checked at delivery<br/> <input type="checkbox"/> Only inspection dimensions<br/> <input type="checkbox"/> With <math>\neq</math> marked dimensions are only valid for internal use</p> <p>Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft<br/> <input type="checkbox"/> Ausschließlich Prüfmaße<br/> <input type="checkbox"/> Mit <math>\neq</math> gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig</p> |  | <p><b>Auslieferungszustand</b><br/>                 delivery status</p> <p>Verpackungseinheit: je 100 Stück<br/>                 packaging unit: per 100</p>   | <p>Wiedergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Distribution und Verbreitung dieses Dokuments ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland Electric AG ist untersagt.</p> |                    |                |               |                    |                      |                             |           |              |                                       |
| <p>Offnungsmassbild siehe 96.031.1053.1 14K<br/>                 opening dimension see 96.031.1053.1 14K</p>  | <p>Tolerierung Size ISO 14405(®)/Tolerance system Size ISO 14405(®)<br/>                 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).</p> <p>Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed</p> <p>ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e. (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!</p> <p>1. Verwendung: - First Use: -</p> <p>Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1</p> <p>Zeichnung Nr./Drawing No. 96.031.5053.0 13K</p> <p>Maße in mm/Dimensions are in mm</p> <p>Ersatz für/Replacement for: -</p> <p>Type Benennung/Title</p> <p>BUCHSENTE IL<br/>                 female connector</p> <p>www.wieland-electric.com</p> | <table border="1"> <tr> <td>96.031.5053.1</td> <td>RST20I3S B1 M01 SW</td> <td>schwarz /black</td> </tr> <tr> <td>96.031.5053.0</td> <td>RST20I3S B1 M01 GL</td> <td>lichtgrau /lightgrey</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer /Order number</td> <td>Typ /Type</td> <td>Farbe /color</td> </tr> </table> <p>Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.<br/>                 Additional data see CATALOG or eCatalog.</p> <p>www.wieland-electric.com<br/>                 eshop.wieland-electric.com</p> | 96.031.5053.1  | RST20I3S B1 M01 SW | schwarz /black | 96.031.5053.0 | RST20I3S B1 M01 GL | lichtgrau /lightgrey | Bestellnummer /Order number | Typ /Type | Farbe /color | <p>Index</p> <p>Änderung/Revision</p> |
| 96.031.5053.1   | RST20I3S B1 M01 SW   | schwarz /black   |  |                    |                |               |                    |                      |                             |           |              |                                       |
| 96.031.5053.0   | RST20I3S B1 M01 GL   | lichtgrau /lightgrey   |  |                    |                |               |                    |                      |                             |           |              |                                       |
| Bestellnummer /Order number   | Typ /Type  | Farbe /color   |  |                    |                |               |                    |                      |                             |           |              |                                       |
| <p>960315053013K_1 CADW3034 HoffmannT 2015-07-15T11:52:49 1.000</p>   | <p>3</p>   | <p>4</p>   | <p>6 QU-MEE-01/14 -</p>  |                    |                |               |                    |                      |                             |           |              |                                       |