

Datablad

Art. Nr. 96.032.1053.9

Apparatstik RST20I3F S2 M01V BL0

 RST20i3 3-pol apparatstik han med fjeder tilslutning. 250V/20A
 0,5-2,5mm² Kodefarve: blå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25


Art. Nr.	96.032.1053.9
EAN	4015573983359
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	Fin og flertrådede ledere kræver tyllerPositionsfiksering da gevindet er af fladet
------	--

Generelt

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Forureningsgrad	3
Nominel impuls spænding	4 kV
Kontakt modstand	0,8 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Lyseblå
Pol mærkning	1, 2, 3

Tilslutningsdata

Kvadrat massiv	2,5 mm ²
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,5 mm ²
Tværsnit fintrådet max.	1,5 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,5 mm ²
Tilslutninger per pol	2
Afisoleringslængde	14,5 mm

Model

Model	Han
Tilslutning	Fjeder tilslutning
tilslutningsgevind	M25
Stik retning	Lige
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tykkelse af huse (elektrisk apparat) 2	0,5 mm



Tykkelse af huse (elektrisk apparat)	8 mm
--------------------------------------	------

Materiale

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,116 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

Dimensioner

Længde	44,6 mm
Bredde	35 mm
Højde	35 mm

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
05.564.4453.1	Blindprop for hanstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, sort
99.416.6205.2	Blindprop for hanstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, med snor, sor
06.502.4300.0	Skruetrækker DIN 5264 A 0,4 X 2,5	Skruetrækker iht. DIN 5264, vinklet, blad 0.4 X 2.5 mm
95.101.1300.0	Crimpværktøj 0,08 - 10 mm ²	
06.600.3627.0	DIN 46228-E1-12	RST tulle, for fjeder tilslutning. Med isoleringskrave, kvadrat 1.0 mm ² /AWG17
06.600.3727.0	DIN 46228-E0,75-12	RST tulle, for fjeder tilslutning. Med isoleringskrave, kvadrat 0.75-1.0 mm ² /AWG17
06.600.3827.0	DIN 46228-E0,5-10	RST tulle, for fjeder tilslutning. Med isoleringskrave, kvadrat 0.5 mm ² /AWG20
06.600.3927.0	DIN 46228-E1,5-12	RST tulle, for fjeder tilslutning. Med isoleringskrave, kvadrat 1.5 mm ² /AWG16

<p>These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With /E marked dimensions are only valid for internal use</p> <p>Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig</p>		<p>Auslieferungszustand delivery status</p> <p>Verpackungseinheit: je 100 Stück packaging unit: per 100</p>	<p>Weitergabe sowie Verfertigung dieser Dokumente, Verwertung und Mithaltung seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung der Inhalte dieser Dokumente ist ohne unsere ausdrückliche Genehmigung ausdrücklich untersagt.</p>																																				
<p>Offnungsmassbild siehe 96.031.1053.1 14K opening dimension see 96.031.1053.1 14K</p>	<p>Tolerierung Size ISO 14405(®)/Tolerance system Size ISO 14405(®) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).</p> <p>Freitoleranz nach General tolerance</p> <p>CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed</p> <p>1. Verwendung: - First Use:</p> <p>Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1</p>	<table border="1"> <tr> <td>96.032.1053.9</td> <td>RST2013F S2 M01V BL07</td> <td>lichtblau /lightblue</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer /Order number</td> <td>Typ /Type</td> <td>Farbe /color</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. </td> <td> www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com </td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>gezeichnet drawn</td> <td>09.07.</td> <td>HoffmannT</td> <td rowspan="2"> Zeichnung Nr./Drawing No. 96.032.1053.9 13K </td> <td rowspan="2">Index</td> </tr> <tr> <td>geprüft checked</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Wingear. Stand. check</td> <td>-</td> <td>-</td> <td colspan="2">Maße in mm/Dimensions are in mm</td> </tr> <tr> <td>Vol.</td> <td>mm</td> <td>Offl./Surf.</td> <td>mm</td> <td>Ersatz für/Replacement for: -</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> wieland www.wieland-electric.com </td> <td>Type</td> <td colspan="2">Benennung/Title</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Änderung/Revision </td> <td colspan="3"> STECKERTEIL male connection </td> </tr> </table>	96.032.1053.9	RST2013F S2 M01V BL07	lichtblau /lightblue	Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color	Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	gezeichnet drawn	09.07.	HoffmannT	Zeichnung Nr./Drawing No. 96.032.1053.9 13K	Index	geprüft checked	-	-	Wingear. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm		Vol.	mm	Offl./Surf.	mm	Ersatz für/Replacement for: -	wieland www.wieland-electric.com		Type	Benennung/Title		Änderung/Revision		STECKERTEIL male connection		
96.032.1053.9	RST2013F S2 M01V BL07	lichtblau /lightblue																																					
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color																																					
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com																																					
gezeichnet drawn	09.07.	HoffmannT	Zeichnung Nr./Drawing No. 96.032.1053.9 13K	Index																																			
geprüft checked	-	-																																					
Wingear. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm																																				
Vol.	mm	Offl./Surf.	mm	Ersatz für/Replacement for: -																																			
wieland www.wieland-electric.com		Type	Benennung/Title																																				
Änderung/Revision		STECKERTEIL male connection																																					