

Datablad

Art. Nr. 96.032.2153.0

Apparatstik RST20i3F S2 M03V GL

 RST20i3 3-pol apparatstik han med fjeder tilslutning. 250V/20A
 0,5-2,5mm² Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Montering:
 M16


Art. Nr.	96.032.2153.0
EAN	4015573895386
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	Fin og flertrådede ledere kræver tyllerPositionsfiksering da gevindet er af fladet
------	--

Generelt

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V
Forureningsgrad	3
Nominel impuls spænding	4 kV
Kontakt modstand	0,8 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	lysegrå
Pol mærkning	L, N, PE
Farve på separat adapter (hvis den findes)	lysegrå

Tilslutningsdata

Kvadrat massiv	2,5 mm ²
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,5 mm ²
Tværsnit fintrådet max.	1,5 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,5 mm ²
Tilslutninger per pol	2
Afisoleringslængde	14,5 mm

Model

Model	Han
Tilslutning	Fjeder tilslutning
tilslutningsgevind	M16
Stik retning	Lige
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tykkelse af huse (elektrisk apparat) 2	0,5 mm
Tykkelse af huse (elektrisk apparat)	8 mm

Materiale

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,178 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

Dimensioner

Længde	68,3 mm
Bredde	34,6 mm
Højde	34,6 mm

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
05.564.4453.0	Blindprop for hanstik GL	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, lysegrå
99.415.6205.2	Blindprop for hanstik GL	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, med snor, lysegrå
06.502.4300.0	Skruetrækker DIN 5264 A 0,4 X 2,5	Skruetrækker iht. DIN 5264, vinklet, blad 0.4 X 2.5 mm
95.101.1300.0	Crimpværktøj 0,08 - 10 mm ²	
06.600.3627.0	DIN 46228-E1-12	RST tulle, for fjeder tilslutning. Med isoleringskrave, kvadrat 1.0 mm ² /AWG17
06.600.3727.0	DIN 46228-E0,75-12	RST tulle, for fjeder tilslutning. Med isoleringskrave, kvadrat 0.75-1.0 mm ² /AWG17
06.600.3827.0	DIN 46228-E0,5-10	RST tulle, for fjeder tilslutning. Med isoleringskrave, kvadrat 0.5 mm ² /AWG20
06.600.3927.0	DIN 46228-E1,5-12	RST tulle, for fjeder tilslutning. Med isoleringskrave, kvadrat 1.5 mm ² /AWG16

1	2	3	4	5	6												
A				Auslieferungszustand delivery status		Weitergabe sowie Verfertigung dieser Dokumente, Verwertung und Mithaltung seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung der Inhalte dieser Dokumente ist ohne unsere ausdrückliche Genehmigung ist prohibited.											
B																	
C				Verpackungseinheit: je 100 Stück packaging unit: per 100													
D				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">96.032.2153.1</td> <td style="width: 30%;">RST20I3F S2 M03V SW</td> <td style="width: 50%;">schwarz /black</td> </tr> <tr> <td>96.032.2153.0</td> <td>RST20I3F S2 M03V GL</td> <td>lichtgrau /lightgrey</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer /Order number</td> <td>Typ /Type</td> <td>Farbe /color</td> </tr> </table>			96.032.2153.1	RST20I3F S2 M03V SW	schwarz /black	96.032.2153.0	RST20I3F S2 M03V GL	lichtgrau /lightgrey	Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color		
96.032.2153.1				RST20I3F S2 M03V SW	schwarz /black												
96.032.2153.0				RST20I3F S2 M03V GL	lichtgrau /lightgrey												
Bestellnummer /Order number				Typ /Type	Farbe /color												
E				Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.			www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com										
F				Tolerierung Size ISO 14405(®)/Tolerance system Size ISO 14405(®). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).			ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document MN 5020.010 e. (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!										
G				Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1. Verwendung: - First Use: -										
H	Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1		Zeichnung Nr./Drawing No. Index														
I	96.032.2153.0 13K		Maße in mm/Dimensions are in mm														
J	Ersatz für/Replacement for: -		Type Benennung/Title														
K	www.wieland-electric.com		STECKERTEIL male connector														

Öffnungsbild siehe 96.031.2153.1 14K
 opening dimension see 96.031.2153.1 14K