

Datablad

Art. Nr. 96.032.2153.1

Apparatstik RST20I3F S2 M03V SW

 RST20i3 3-pol apparatstik han med fjeder tilslutning. 250V/20A
 0,5-2,5mm² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering:
 M16


| | |
|-------------|---------------|
| Art. Nr. | 96.032.2153.1 |
| EAN | 4015573895393 |
| Ordre enhed | 100 styk |

Godkendelser

Specifikationer
Note

| | |
|------|--|
| Note | Fin og flertrådede ledere kræver tyllerPositionsfiksering da gevindet er af fladet |
|------|--|

Generelt

| | |
|--|----------|
| Nominel strøm | 20 A |
| Nominel spænding | 250 V |
| Forureningsgrad | 3 |
| Nominel impuls spænding | 4 kV |
| Kontakt modstand | 0,8 mOhm |
| låsbar | |
| Farve på kodning/kontaktindsats | Sort |
| Pol mærkning | L, N, PE |
| Farve på separat adapter (hvis den findes) | Sort |

Tilslutningsdata

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Kvadrat massiv | 2,5 mm ² |
| Tværsnit massiv 2 (min.) | 0,5 mm ² |
| Tværsnit fintrådet max. | 1,5 mm ² |
| Tværsnit flerkoret 2 (min.) | 0,5 mm ² |
| Tilslutninger per pol | 2 |
| Afisoleringslængde | 14,5 mm |

Model

| | |
|--|-----------------------|
| Model | Han |
| Tilslutning | Fjeder tilslutning |
| tilslutningsgevind | M16 |
| Stik retning | Lige |
| Tæthedsklasse (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Tykkelse af huse (elektrisk apparat) 2 | 0,5 mm |
| Tykkelse af huse (elektrisk apparat) | 8 mm |

Materiale

| | |
|---|-----------|
| Materiale kasse | Polyamid |
| Halogenfri | ja |
| Kontakt material | CuZn |
| brand belastning | 0,179 kWh |
| Kontinuerlig temperatur, isolationsdele | 100 °C |
| Overfladebehandling | forsølvet |

Dimensioner

| | |
|--------|---------|
| Længde | 68,3 mm |
| Bredde | 34,6 mm |
| Højde | 34,6 mm |

Tilbehør

| Art. Nr. | Type | Beskrivelse |
|---------------|--|---|
| 05.564.4453.1 | Blindprop for hanstik SW | RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, sort |
| 99.416.6205.2 | Blindprop for hanstik SW | RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, med snor, sor |
| 06.502.4300.0 | Skruetrækker DIN 5264 A 0,4 X 2,5 | Skruetrækker iht. DIN 5264, vinklet, blad 0.4 X 2.5 mm |
| 95.101.1300.0 | Crimpværktøj 0,08 - 10 mm ² | |
| 06.600.3627.0 | DIN 46228-E1-12 | RST tulle, for fjeder tilslutning. Med isoleringskrave, kvadrat 1.0 mm ² /AWG17 |
| 06.600.3727.0 | DIN 46228-E0,75-12 | RST tulle, for fjeder tilslutning. Med isoleringskrave, kvadrat 0.75-1.0 mm ² /AWG17 |
| 06.600.3827.0 | DIN 46228-E0,5-10 | RST tulle, for fjeder tilslutning. Med isoleringskrave, kvadrat 0.5 mm ² /AWG20 |
| 06.600.3927.0 | DIN 46228-E1,5-12 | RST tulle, for fjeder tilslutning. Med isoleringskrave, kvadrat 1.5 mm ² /AWG16 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|------------|---------------------------|-------|--------------------|---|---|--------------------------|---|---|---------------------------------|--|
| <p>A</p> <p>B</p> <p>C</p> <p>D</p> <p>E</p> <p>F</p> | <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions Mit diesen Maßen werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit diesen Dimensionen haben sich nur für interne Zwecke geübt</p> <p>Ø34,6</p> <p>M16x1,5</p> <p>22</p> <p>6</p> <p>14</p> <p>28</p> <p>68,3</p> | <p>4</p> <p>5</p> <p>Auslieferungszustand delivery status</p> <p>Verpackungseinheit: je 100 Stück packaging unit: per 100</p> | <p>6</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p> <p>9</p> <p>10</p> <p>11</p> <p>12</p> <p>13</p> <p>14</p> <p>15</p> <p>16</p> <p>17</p> <p>18</p> <p>19</p> <p>20</p> <p>M1</p> <p>M2</p> <p>M3</p> <p>L</p> <p>G</p> <p>i</p> <p>11.1</p> <p>12.1</p> <p>1.1</p> <p>Weitergabe sowie Verfertigung dieser Dokumente, Verwertung und Mithaltung dieser Limits sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.</p> | | | | | | | | | | | |
| <p>Offnungsmassbild siehe 96.031.2153.1 14K opening dimension see 96.031.2153.1 14K</p> | <p>Tolerierung Size ISO 14405(®)/Tolerance system Size ISO 14405(®) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).</p> <p>ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document MN 5020.010 e. (list of prohibited/ declarable hazardous substances) to be declared!</p> <p>Freitoleranz nach General tolerance</p> <p>CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed</p> <p>1. Verwendung: First Use:</p> <p>Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1</p> <table border="1"> <tr> <td>gezeichnet drawn</td> <td>21.07.</td> <td>Hoffmann T</td> <td rowspan="2">Zeichnung Nr./Drawing No.</td> <td rowspan="2">Index</td> </tr> <tr> <td>geprüft checked</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Wingepf. Stand. check</td> <td>-</td> <td>-</td> <td colspan="2">Maße in mm/Dimensions are in mm</td> </tr> </table> <p>Maße in mm/Dimensions are in mm</p> <p>Vol. mm³ Offl./Surf. mm² Ersatz für/Replacement for: -</p> <p>wieland www.wieland-electric.com</p> <p>Type</p> <p>Benennung/Title</p> <p>STECKERTEIL male connector</p> | gezeichnet drawn | 21.07. | Hoffmann T | Zeichnung Nr./Drawing No. | Index | geprüft checked | - | - | Wingepf. Stand. check | - | - | Maße in mm/Dimensions are in mm | |
| gezeichnet drawn | 21.07. | Hoffmann T | Zeichnung Nr./Drawing No. | Index | | | | | | | | | | |
| geprüft checked | - | - | | | | | | | | | | | | |
| Wingepf. Stand. check | - | - | Maße in mm/Dimensions are in mm | | | | | | | | | | | |
| <p>960322153013K_1 CADW3034 Hoffmann T 2015-07-24T13:50:55 1.000</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6 QU-MEE-01/14 -</p> | | | | | | | | | | | | | | |