

Datablad

Art. Nr. 96.032.4051.4

Stik RST20i3S S1 ZR1SVL BR0

 RST20i3 3-pol Stik han med skrue tilslutning. 50V/20A 0,75-4mm²
 Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69


Art. Nr.	96.032.4051.4
EAN	4015573952980
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	50 V / 120 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	signal brun
Pol mærkning	1, 2, PE
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Tilslutningsdata

Kabeldiameter max.	10 mm
Kabeldiameter min.	6 mm
Kvadrat massiv	6 mm ²
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,75 mm ²
Tværsnit fintrådet max.	6 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm ²
Tilslutninger per pol	1
Tværsnit flerkoret	0,75 mm ²
Tværsnit flerkoret	6 mm ²
Afisoleringslængde	26,5 mm
Afisoleringslængde	8 mm

Model

Model	Han
Tilslutning	skruetilslutning
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Materiale

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,272 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

Dimensioner

Længde	79,1 mm
Bredde	34,6 mm
Højde	34,6 mm

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
05.564.4453.1	Blindprop for hanstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, sort
99.416.6205.2	Blindprop for hanstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, med snor, sor

montage

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
96.030.0151.4	fordeler RST20i3V 3P1 F V L BR0	RST20i3 3-pol Fordelerblok 50V/20A 1I/3O IP68 brun
96.031.5051.4	Apparatstik RST20i3S B1 M01 L BR0	RST20i3 3-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 50V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.031.4051.4	Stik RST20i3S B1 ZR1S L BR0	RST20i3 3-pol Stik hun med skrue tilslutning. 50V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69
96.031.6151.4	Apparatstik RST20i3S B1 M03 L BR0	RST20i3 3-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 50V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16
96.031.6051.4	Apparatstik RST20i3S B1 M00 L BR0	RST20i3 3-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 50V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.033.6051.4	Apparatstik RST20i3S B1 M90 L BR0	RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 90° hun med skrue tilslutning. 50V/20A 6mm ² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.035.6151.4	Apparatstik RST20i3S B1 M13 L BR01	RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 7° hun med skrue tilslutning. 50V/20A 0,5-1,5mm ² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16

