

Datablad

Art. Nr. 96.032.5054.3

Apparatstik RST25I3S S1 M01V BG03

RST25i3 3-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 250V/32A
 0,75-6mm² Kodefarve: beton grå. Kapslingsklasse: IP69.
 Montering: M25



Art. Nr.	96.032.5054.3
EAN	4015573864115
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	Positionsfiksering da gevindet er af fladet
------	---

Generelt

Nominal strøm	25 A
Nominal spænding	250 V
Forureningsgrad	3
Nominal impuls spænding	4 kV
Kontakt modstand	0,55 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Betongrå
Pol mærkning	L, N, PE

Tilslutningsdata

Kvadrat massiv	6 mm ²
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,75 mm ²
Tværsnit fintrådet max.	6 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm ²
Tilslutninger per pol	1
Afisoleringslængde	8 mm

Model

Model	Han
Tilslutning	skruetilslutning
tilslutningsgevind	M25
Stik retning	Lige
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) //IP69
Tykkelse af huse (elektrisk apparat) 2	0,5 mm
Tykkelse af huse (elektrisk apparat)	8 mm

Materiale

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,109 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

Dimensioner

Længde	48,1 mm
Bredde	35 mm
Højde	35 mm

<p>These dimensions will be especially checked at delivery</p> <p>Only inspection dimensions</p> <p>With \neq marked dimensions are only valid for internal use</p>																
<p>Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft</p> <p>Ausschließlich Prüfmaße</p> <p>Mit \neq gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig</p>		<h2 style="margin: 0;">Auslieferungszustand</h2> <h3 style="margin: 0;">delivery status</h3>														
<p>Verpackungseinheit: je 100 Stück</p> <p>packaging unit: per 100</p>																
<p>Offnungsmassbild siehe 96.031.1053.1 14K</p> <p>opening dimension see 96.031.1053.1 14K</p>		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;">96.032.5054.3</td> <td style="width:35%;">RST25I3S S1 M01V BG03</td> <td style="width:15%;">betongrau</td> <td style="width:15%;">BG03</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer</td> <td>Typ</td> <td>Farbe</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. </td> <td colspan="2"> www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com </td> </tr> </table>			96.032.5054.3	RST25I3S S1 M01V BG03	betongrau	BG03	Bestellnummer	Typ	Farbe		Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	
96.032.5054.3	RST25I3S S1 M01V BG03	betongrau	BG03													
Bestellnummer	Typ	Farbe														
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com														
<p>Freitoleranz nach General tolerance</p> <p>CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed</p>		<p>nein/no <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document MN 5020.010 e. (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!</p> <p>1. Verwendung: - First Use:</p> <p>Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1</p>														
<p>Werkstoff/Material</p> <p>2015 Tag/Date</p> <p>gezeichnet/drawn 10.07. HoffmannT</p> <p>geprüft/checked -</p> <p>Wingear. Stand. check -</p> <p>Maße in mm/Dimensions are in mm</p>		<p>Zeichnung Nr./Drawing No.</p> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">96.032.5054.3 13K</p> <p>Index</p>														
<p>Vol. mm³ Offl./Surf. mm²</p> <p>Ersatz für/Replacement for: -</p>		<p>Type</p> <p>Benennung/Title</p> <p style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">STECKERTEIL</p> <p>male connection</p>														
<p>www.wieland-electric.com</p>		<p>www.wieland-electric.com</p>														

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
 seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
 Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung der Inhalte dieses Dokuments ist
 ohne schriftliche Genehmigung der Wieland Electric AG.

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G i 11.1 12.1 1.1