

Datablad

Art. Nr. 96.032.6153.0

Apparatstik RST20i3S S1 M03V GL

 RST20i3 3-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 250V/20A
 0,75-4mm² Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16


Art. Nr.	96.032.6153.0
EAN	4015573904897
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	Positionsfiksering da gevindet er af fladet
------	---

Generelt

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V
Forureningsgrad	3
Nominel impuls spænding	4 kV
Kontakt modstand	0,55 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	lysegrå
Pol mærkning	L, N, PE
Farve på separat adapter (hvis den findes)	lysegrå

Tilslutningsdata

Kvadrat massiv	6 mm ²
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,75 mm ²
Tværsnit fintrådet max.	6 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm ²
Tilslutninger per pol	1
Afisoleringslængde	8 mm

Model

Model	Han
Tilslutning	skruetilslutning
tilslutningsgevind	M16
Stik retning	Lige
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tykkelse af huse (elektrisk apparat) 2	0,5 mm
Tykkelse af huse (elektrisk apparat)	8 mm

Materiale

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,177 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

Dimensioner

Længde	68,3 mm
Bredde	34,6 mm
Højde	34,6 mm

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
05.564.4453.0	Blindprop for hanstik GL	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, lysegrå
99.415.6205.2	Blindprop for hanstik GL	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, med snor, lysegrå

1	2	3	4	5	6
A					
B					
C					
D					
E					
F					
G					
i					
11.1					
12.1					
1.1					

These dimensions will be especially checked at delivery
 Only inspection dimensions
 Mit diesen Maßen wird besonders geprüft
 Ausschließlich Prüfmaße
 Mit diesen Maßen wird nur für interne Zwecke geprüft

Auslieferungszustand

delivery status

Verpackungseinheit: je 100 Stück
 packaging unit: per 100

96.032.6153.1	RST20I3S S1 M03V SW	schwarz /black
96.032.6153.0	RST20I3S S1 M03V GL	lichtgrau /lightgrey
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405(®)/Tolerance system Size ISO 14405(®)
 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten.
 Conformity with Wieland document MN 5020.010 e. (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed 1. Verwendung: - First Use: -

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Zeichnung Nr./Drawing No. Index

96.032.6153.0 13K

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Typ Benennung/Title

STECKERTEIL
male connector

wieland
www.wieland-electric.com

Oeffnungsbild siehe 96.031.2153.1 14K
 opening dimension see 96.031.2153.1 14K