

Datablad

Art. Nr. 96.033.2055.7

Apparatstik RST20I3F B2 M90 H GN0

RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 90° hun med fjeder tilslutning.
 250/400V/20A 1,5mm² Kodefarve: grøn. Kapslingsklasse: IP69.
 Montering: M20



Art. Nr.	96.033.2055.7
EAN	4015573867857
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	Fin og flertrådede ledere kræver tyllerPositionsfiksering da gevindet er af fladet
------	--

Generelt

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Forureningsgrad	3
Nominel impuls spænding	4 kV
Kontakt modstand	0,8 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Bladgrøn
Pol mærkning	1, 2, PE
Farve på separat adapter (hvis den findes)	Sort

Tilslutningsdata

Kvadrat massiv	2,5 mm ²
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,5 mm ²
Tværsnit fintrådet max.	1,5 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,5 mm ²
Tilslutninger per pol	2
Afisoleringslængde	14,5 mm

Model

Model	hun
Tilslutning	Fjeder tilslutning
tilslutningsgevind	M20
Stik retning	kvadratisk

hældningsvinkel	90 °
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Bemærkning til type af forbindelse	Fin og flertrådede ledere kræver tyller
Tykkelse af huse (elektrisk apparat) 2	0,5 mm
Tykkelse af huse (elektrisk apparat)	8 mm

Materiale

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,244 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

Dimensioner

Længde	73,4 mm
Bredde	34,6 mm
Højde	54,3 mm

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
99.414.6205.2	Blindprop for hunstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, med snor, color schwarz
Z5.564.4553.1	Blindprop for hunstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, sort
06.502.4300.0	Skruetrækker DIN 5264 A 0,4 X 2,5	Skruetrækker iht. DIN 5264, vinklet, blad 0.4 X 2.5 mm
95.101.1300.0	Crimpværktøj 0,08 - 10 mm ²	
06.600.3627.0	DIN 46228-E1-12	RST tylle, for fjeder tilslutning. Med isoleringskrave, kvadrat 1.0 mm ² /AWG17
06.600.3727.0	DIN 46228-E0,75-12	RST tylle, for fjeder tilslutning. Med isoleringskrave, kvadrat 0.75-1.0 mm ² /AWG17
06.600.3827.0	DIN 46228-E0,5-10	RST tylle, for fjeder tilslutning. Med isoleringskrave, kvadrat 0.5 mm ² /AWG20
06.600.3927.0	DIN 46228-E1,5-12	RST tylle, for fjeder tilslutning. Med isoleringskrave, kvadrat 1.5 mm ² /AWG16

1	2	3	4	5	6	A																																																							
<p style="font-size: small;">These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With /E marked dimensions are only valid for internal use</p> <p style="font-size: small;">Diese Maße werden bei Anahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig</p>	<p style="text-align: center;">96.033.2053.0/1</p> <p style="text-align: center;">96.033.2055.7</p>		<p style="text-align: center;">Auslieferungszustand delivery status</p> <p style="text-align: center;">Verpackungseinheit: je 100 Stück packaging unit: per 100</p>		<p style="font-size: x-small;">Mehrere Serie, Vorrichtungen, diese, Dokumente, Verwendung und Mitteilung series, finally, sind, versehen, soweit, nicht, ausdrücklich, gestattet, the, reproduction, distribution, and, utilization, of, this, document, as, well, as, the, communication, of, its, contents, to, others, without, express, authorization, is, prohibited.</p>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G i 11.1 12.1 1.1																																																							
<p>Offnungsmassbild siehe 96.031.2053.1 14K opening dimension see 96.031.2053.1 14K</p>			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>96.033.2055.7</td> <td>RST2013F B2 M90 H GN02</td> <td>grün /green</td> </tr> <tr> <td>96.033.2053.1</td> <td>RST2013F B2 M90 SW</td> <td>schwarz /black</td> </tr> <tr> <td>96.033.2053.0</td> <td>RST2013F B2 M90 GL</td> <td>lichtgrau /lightgrey</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer /Order number</td> <td>Typ /Type</td> <td>Farbe /color</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. </td> <td> www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com </td> </tr> </table>		96.033.2055.7	RST2013F B2 M90 H GN02	grün /green	96.033.2053.1	RST2013F B2 M90 SW	schwarz /black	96.033.2053.0	RST2013F B2 M90 GL	lichtgrau /lightgrey	Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color	Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Tolerierung Size ISO 14405(E)/Tolerance system Size ISO 14405(E) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).</td> <td colspan="2">ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e. (List of prohibited / deklarable hazardous substances) to be declared!</td> </tr> <tr> <td>Freitoleranz nach General tolerance</td> <td>CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed</td> <td>1. Verwendung: - First Use:</td> <td>Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Werkstoff/Material</td> <td>2015 Tag/Date</td> <td>Name</td> </tr> <tr> <td></td> <td>gezeichnet drawn</td> <td>03.08.</td> <td>HoffmannT</td> </tr> <tr> <td></td> <td>geprüft checked</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Vorgepr. Stand. check</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Vol. mm³</td> <td>Offl./Surf. mm²</td> <td>Ersatz für/Replacement for: -</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Type</td> <td>Benennung/Title</td> </tr> <tr> <td>Index</td> <td>Datum / Blatt Date / Sheet</td> <td colspan="2" style="text-align: center;"> wieland www.wieland-electric.com </td> </tr> <tr> <td>Änderung/Revision</td> <td colspan="2" style="text-align: center;"> BUCHSENTE IL_90GRAD female connector 90° </td> <td style="text-align: center;"> Zeichnung Nr./Drawing No. 96.033.2053.0 13K </td> </tr> </table>	Tolerierung Size ISO 14405(E)/Tolerance system Size ISO 14405(E) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e. (List of prohibited / deklarable hazardous substances) to be declared!		Freitoleranz nach General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: - First Use:	Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1		Werkstoff/Material	2015 Tag/Date	Name		gezeichnet drawn	03.08.	HoffmannT		geprüft checked	-	-		Vorgepr. Stand. check	-	-		Vol. mm³	Offl./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -			Type	Benennung/Title	Index	Datum / Blatt Date / Sheet	wieland www.wieland-electric.com		Änderung/Revision	BUCHSENTE IL_90GRAD female connector 90°		Zeichnung Nr./Drawing No. 96.033.2053.0 13K	Maße in mm/Dimensions are in mm
96.033.2055.7	RST2013F B2 M90 H GN02	grün /green																																																											
96.033.2053.1	RST2013F B2 M90 SW	schwarz /black																																																											
96.033.2053.0	RST2013F B2 M90 GL	lichtgrau /lightgrey																																																											
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color																																																											
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com																																																											
Tolerierung Size ISO 14405(E)/Tolerance system Size ISO 14405(E) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e. (List of prohibited / deklarable hazardous substances) to be declared!																																																											
Freitoleranz nach General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: - First Use:	Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1																																																										
	Werkstoff/Material	2015 Tag/Date	Name																																																										
	gezeichnet drawn	03.08.	HoffmannT																																																										
	geprüft checked	-	-																																																										
	Vorgepr. Stand. check	-	-																																																										
	Vol. mm³	Offl./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -																																																										
		Type	Benennung/Title																																																										
Index	Datum / Blatt Date / Sheet	wieland www.wieland-electric.com																																																											
Änderung/Revision	BUCHSENTE IL_90GRAD female connector 90°		Zeichnung Nr./Drawing No. 96.033.2053.0 13K																																																										
1	2	3	4	5	6	QU-MEE-01/14 -																																																							