

**Datablad**

Art. Nr. 96.033.4153.0

**Stik RST20I3S B1 YR2 GL**

 RST20i3 3-pol stik vinklet 90° hun med skrue tilslutning. 250V/20A  
 0,75-6mm<sup>2</sup> Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69


|             |               |
|-------------|---------------|
| Art. Nr.    | 96.033.4153.0 |
| EAN         | 4049088000447 |
| Ordre enhed | 100 styk      |

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

|      |  |
|------|--|
| Note |  |
|------|--|

**Generelt**

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Nominal strøm                    | 20 A     |
| Nominal spænding                 | 250 V    |
| Nominal impuls spænding          | 4 kV     |
| Trækafastning                    | ja       |
| Forureningsgrad                  | 3        |
| låsbar                           |          |
| Farve på kodning/kontaktindsats  | lysegrå  |
| Pol mærkning                     | L, N, PE |
| Hus farve inklusiv trækafastning | lysegrå  |

**Tilslutningsdata**

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Kabeldiameter max.          | 14 mm                |
| Kabeldiameter min.          | 10 mm                |
| Kvadrat massiv              | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Tværsnit massiv 2 (min.)    | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Tværsnit fintrådet max.     | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Tværsnit flerkoret 2 (min.) | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Tilslutninger per pol       | 1                    |
| Tværsnit flerkoret          | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Tværsnit flerkoret          | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Afisoleringslængde          | 26,5 mm              |
| Afisoleringslængde          | 8 mm                 |

**Model**

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Model              | hun                   |
| Tilslutning        | skruetilslutning      |
| Tæthedsklasse (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |

**Materiale**

|   |           |
|---|-----------|
| Materiale kasse                         | Polyamid  |
| Halogenfri                              | ja        |
| Kontakt material                        | CuZn      |
| brand belastning                        | 0,325 kWh |
| Kontinuerlig temperatur, isolationsdele | 100 °C    |
| Overfladebehandling                     | forsølvet |

**Dimensioner**

|        |         |
|--------|---------|
| Længde | 73,4 mm |
| Bredde | 34,6 mm |
| Højde  | 62,3 mm |

**Tilbehør**

| Art. Nr.      | Type                     | Beskrivelse  |
|---------------|--------------------------|--|
| 99.413.6205.2 | Blindprop for hunstik GL | RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, med snor, lysegrå |
| Z5.564.4553.0 | Blindprop for hunstik GL | RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, lysegrå           |

**montage**

| Art. Nr.      | Type                                     | Beskrivelse   |
|---------------|--|---|
| 96.030.0153.0 | fordeler RST20i3V 3P1 F V GL             | RST20i3 3-pol Fordelerblok 250V/20A 1I/3O m. flange IP68 grå  |
| 96.032.5053.0 | Apparatstik RST20i3S S1 M01V GL          | RST20i3 3-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm <sup>2</sup> Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25             |
| 96.233.1030.0 | Konfektioneret kabel RST20i3K1BS 25 10GL | RST20i3 3-pol mellemkabel han/hun længde: 1M. Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat: 2,5mm <sup>2</sup> kabelfarve: sort     |
| 96.032.4153.0 | Stik RST20i3S S1 ZR2 V GL                | RST20i3 3-pol Stik han med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm <sup>2</sup> Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69                                    |
| 96.032.6153.0 | Apparatstik RST20i3S S1 M03V GL          | RST20i3 3-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm <sup>2</sup> Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16             |
| 96.032.6053.0 | Apparatstik RST20i3S S1 M00V GL          | RST20i3 3-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm <sup>2</sup> Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20             |
| 96.034.6053.0 | Apparatstik RST20i3S S1 M90V GL          | RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 90° han med skrue tilslutning. 250V/20A 6mm <sup>2</sup> Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20      |
| 96.036.6153.0 | Apparatstik RST20i3S S1 M13V GL          | RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 7° han med skrue tilslutning. 250V/20A 0,5-1,5mm <sup>2</sup> Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16 |