

Datablad

Art. Nr. 96.033.4153.1

Stik RST20I3S B1 YR2 SW

 RST20i3 3-pol stik vinklet 90° hun med skrue tilslutning. 250V/20A
 0,75-6mm² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69


Art. Nr.	96.033.4153.1
EAN	4049088000454
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	250 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	L, N, PE
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Tilslutningsdata

Kabeldiameter max.	14 mm
Kabeldiameter min.	10 mm
Kvadrat massiv	6 mm ²
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,75 mm ²
Tværsnit fintrådet max.	6 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm ²
Tilslutninger per pol	1
Tværsnit flerkoret	0,75 mm ²
Tværsnit flerkoret	6 mm ²
Afisoleringslængde	26,5 mm
Afisoleringslængde	8 mm

Model

Model	hun
Tilslutning	skruetilslutning
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Materiale

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,324 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

Dimensioner

Længde	73,4 mm
Bredde	34,6 mm
Højde	62,3 mm

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
99.414.6205.2	Blindprop for hunstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, med snor, color schwarz
Z5.564.4553.1	Blindprop for hunstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, sort

montage

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
96.030.0153.1	fordeler RST20i3V 3P1 F V SW	RST20i3 3-pol Fordelerblok 250V/20A 1I/3O m. flange IP68 sort
96.032.5053.1	Apparatstik RST20i3S S1 M01V SW	RST20i3 3-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.032.4153.1	Stik RST20i3S S1 ZR2 V SW	RST20i3 3-pol Stik han med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69
96.032.6153.1	Apparatstik RST20i3S S1 M03V SW	RST20i3 3-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16
96.032.6053.1	Apparatstik RST20i3S S1 M00V SW	RST20i3 3-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.034.6053.1	Apparatstik RST20i3S S1 M90V SW	RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 90° han med skrue tilslutning. 250V/20A 6mm ² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.036.6153.1	Apparatstik RST20i3S S1 M13V SW	RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 7° han med skrue tilslutning. 250V/20A 0,5-1,5mm ² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16