

**Datablad**

Art. Nr. 96.033.4155.7

**Stik RST20i3S B1 YR2S H GN0**

 RST20i3 3-pol stik vinklet 90° hun med skrue tilslutning.  
 250/400V/20A 0,75-6mm<sup>2</sup> Kodefarve: grøn. Kapslingsklasse: IP69


Art. Nr.	96.033.4155.7
EAN	4049088000669
Ordre enhed	100 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	
------	--

**Generelt**

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	250 V / 400 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Bladgrøn
Pol mærkning	1, 2, PE
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

**Tilslutningsdata**

Kabeldiameter max.	14 mm
Kabeldiameter min.	10 mm
Kvadrat massiv	6 mm <sup>2</sup>
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,75 mm <sup>2</sup>
Tværsnit fintrådet max.	6 mm <sup>2</sup>
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm <sup>2</sup>
Tilslutninger per pol	1
Tværsnit flerkoret	0,75 mm <sup>2</sup>
Tværsnit flerkoret	6 mm <sup>2</sup>
Afisoleringslængde	26,5 mm
Afisoleringslængde	8 mm

**Model**

Model	hun
Tilslutning	skruetilslutning
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

**Materiale**

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,327 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

**Dimensioner**

Længde	73,4 mm
Bredde	34,6 mm
Højde	62,3 mm

**Tilbehør**

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
99.414.6205.2	Blindprop for hunstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, med snor, color schwarz
Z5.564.4553.1	Blindprop for hunstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, sort

**montage**

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
96.030.0155.7	fordeler RST20i3V 3P1 F V H GN0	RST20i3 3-pol Fordelerblok 250/400V/20A 1I/3O m. flange IP68 grøn
96.032.5055.7	Apparatstik RST20i3S S1 M01VH GN0	RST20i3 3-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 250/400V/20A 0,75-4mm <sup>2</sup> Kodefarve: grøn. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.233.1031.7	Konfektioneret kabel RST20i3K1BS 25 H 10GN0	RST20i3 3-pol mellemkabel han/hun længde: 1M. Kodefarve: grøn. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat: 2,5mm <sup>2</sup> kabelfarve: sort
96.032.4155.7	Stik RST20i3S S1 ZR2 VH GN0	RST20i3 3-pol Stik han med skrue tilslutning. 250/400V/20A 0,75-4mm <sup>2</sup> Kodefarve: grøn. Kapslingsklasse: IP69
96.032.6155.7	Apparatstik RST20i3S S1 M03VH GN0	RST20i3 3-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 250/400V/20A 0,75-4mm <sup>2</sup> Kodefarve: grøn. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16
96.032.6055.7	Apparatstik RST20i3S S1 M00VH GN0	RST20i3 3-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 250/400V/20A 0,75-4mm <sup>2</sup> Kodefarve: grøn. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.034.6055.7	Apparatstik RST20i3S S1 M90VH GN0	RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 90° han med skrue tilslutning. 250/400V/20A 6mm <sup>2</sup> Kodefarve: grøn. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.036.6155.7	Apparatstik RST20i3S B1 M13 L GN02	RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 7° han med skrue tilslutning. 250/400V/20A 0,5-1,5mm <sup>2</sup> Kodefarve: grøn. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16