

Datablad

Art. Nr. 96.033.6053.0

Apparatstik RST20I3S B1 M90 GL

 RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 90° hun med skrue tilslutning.
 250V/20A 6mm² Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Montering:
 M20


| | |
|-------------|---------------|
| Art. Nr. | 96.033.6053.0 |
| EAN | 4015573858732 |
| Ordre enhed | 100 styk |

Godkendelser

Specifikationer
Note

| | |
|------|---|
| Note | Positionsfiksering da gevindet er af fladet |
|------|---|

Generelt

| | |
|--|-----------|
| Nominel strøm | 20 A |
| Nominel spænding | 250 V |
| Forureningsgrad | 3 |
| Nominel impuls spænding | 4 kV |
| Kontakt modstand | 0,55 mOhm |
| låsbar | |
| Farve på kodning/kontaktindsats | lysegrå |
| Pol mærkning | L, N, PE |
| Farve på separat adapter (hvis den findes) | lysegrå |

Tilslutningsdata

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Kvadrat massiv | 6 mm ² |
| Tværsnit massiv 2 (min.) | 0,75 mm ² |
| Tværsnit fintrådet max. | 6 mm ² |
| Tværsnit flerkoret 2 (min.) | 0,75 mm ² |
| Tilslutninger per pol | 1 |
| Afisoleringslængde | 8 mm |

Model

| | |
|--------------------|------------------|
| Model | hun |
| Tilslutning | skruetilslutning |
| tilslutningsgevind | M20 |
| Stik retning | kvadratisk |

| | |
|--|-----------------------|
| hældningsvinkel | 90 ° |
| Tæthedsklasse (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Tykkelse af huse (elektrisk apparat) 2 | 0,5 mm |
| Tykkelse af huse (elektrisk apparat) | 8 mm |

Materiale

| | |
|---|-----------|
| Materiale kasse | Polyamid |
| Halogenfri | ja |
| Kontakt material | CuZn |
| brand belastning | 0,239 kWh |
| Kontinuerlig temperatur, isolationsdele | 100 °C |
| Overfladebehandling | forsølvet |

Dimensioner

| | |
|--------|---------|
| Længde | 73,4 mm |
| Bredde | 34,6 mm |
| Højde | 54,3 mm |

Tilbehør

| Art. Nr. | Type | Beskrivelse |
|---------------|--------------------------|--|
| 99.413.6205.2 | Blindprop for hunstik GL | RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, med snor, lysegrå |
| Z5.564.4553.0 | Blindprop for hunstik GL | RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, lysegrå |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|---|---|---|--------------|--|------------------------|----------------|---------------|----------------------|----------------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | A | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p style="font-size: small;">These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions Mit diesen Maßangaben sind nur die für die Inspektion vorgesehenen Abmessungen zu überprüfen</p> <p style="font-size: small;">Diese Maße werden bei Anahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit diesen Maßangaben sind nur die für die Inspektion vorgesehenen Abmessungen zu überprüfen</p> | <p>96.033.6053.0/1</p> | | <p>96.033.6055.7</p> | | <p>Auslieferungszustand delivery status</p> | | <p style="font-size: x-small;">Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung der Inhalte dieses Dokuments ist ohne unsere ausdrückliche Genehmigung ist prohibited.</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>96.033.6054.3</p> | | <p>96.033.6055.7</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Offnungsmassbild siehe 96.031.2053.1 14K opening dimension see 96.031.2053.1 14K</p> | | | <p>Verpackungseinheit: je 100 Stück packaging unit: per 100</p> | | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>96.033.6055.7</td> <td>RST2013S B1 M90 H GN02</td> <td>grün /green</td> </tr> <tr> <td>96.033.6054.3</td> <td>RST2513S B1 M90 BG03</td> <td>betongrau /concretegrey</td> </tr> <tr> <td>96.033.6053.1</td> <td>RST2013S B1 M90 SW</td> <td>schwarz /black</td> </tr> <tr> <td>96.033.6053.0</td> <td>RST2013S B1 M90 GL</td> <td>lichtgrau /lightgrey</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer /Order number</td> <td>Typ /Type</td> <td>Farbe /color</td> </tr> </table> <p>Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.</p> <p style="text-align: right;">www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com</p> | | 96.033.6055.7 | RST2013S B1 M90 H GN02 | grün /green | 96.033.6054.3 | RST2513S B1 M90 BG03 | betongrau /concretegrey | 96.033.6053.1 | RST2013S B1 M90 SW | schwarz /black | 96.033.6053.0 | RST2013S B1 M90 GL | lichtgrau /lightgrey | Bestellnummer /Order number | Typ /Type | Farbe /color |
| 96.033.6055.7 | RST2013S B1 M90 H GN02 | grün /green | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96.033.6054.3 | RST2513S B1 M90 BG03 | betongrau /concretegrey | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96.033.6053.1 | RST2013S B1 M90 SW | schwarz /black | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96.033.6053.0 | RST2013S B1 M90 GL | lichtgrau /lightgrey | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bestellnummer /Order number | Typ /Type | Farbe /color | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Freitoleranz nach General tolerance</p> | | | <p>CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed</p> | | <p>1. Verwendung: - First Use: -</p> | | <p>Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Werkstoff/Material</p> | | <p>2015 Tag/Date</p> | <p>Name</p> | <p>Zeichnung Nr./Drawing No.</p> | | <p>Index</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>gezeichnet drawn</p> | | <p>06.08</p> | <p>HoffmannT</p> | <p>T 96.033.6053.0 13K</p> | | <p></p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>geprüft checked</p> | | <p>Maßstab/Scale</p> | | <p>Maße in mm/Dimensions are in mm</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>1:1</p> | | <p>Vol. mm³ Off./Surf. mm²</p> | | <p>Ersatz für/Replacement for: -</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>www.wieland www.wieland-electric.com</p> | | <p>Type</p> | | <p>Benennung/Title</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Index</p> | | <p>Datum / Blatt Date / Sheet</p> | | <p>BUCHSENTEILE_90GRAD female connector 90°</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Änderung/Revision</p> | | <p>www.wieland www.wieland-electric.com</p> | | <p>BUCHSENTEILE_90GRAD female connector 90°</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |