

Datablad

Art. Nr. 96.033.6055.7

Apparatstik RST20I3S B1 M90 H GN0

RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 90° hun med skrue tilslutning.
 250/400V/20A 6mm² Kodefarve: grøn. Kapslingsklasse: IP69.
 Montering: M20



Art. Nr.	96.033.6055.7
EAN	4015573867864
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	Positionsfiksering da gevindet er af fladet
------	---

Generelt

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	250 V / 400 V
Forureningsgrad	3
Nominal impuls spænding	4 kV
Kontakt modstand	0,55 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Bladgrøn
Pol mærkning	1, 2, PE
Farve på separat adapter (hvis den findes)	Sort

Tilslutningsdata

Kvadrat massiv	6 mm ²
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,75 mm ²
Tværsnit fintrådet max.	6 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm ²
Tilslutninger per pol	1
Afisoleringslængde	8 mm

Model

Model	hun
Tilslutning	skruetilslutning
tilslutningsgevind	M20
Stik retning	kvadratisk

hældningsvinkel	90 °
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tykkelse af huse (elektrisk apparat) 2	0,5 mm
Tykkelse af huse (elektrisk apparat)	8 mm

Materiale

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,244 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

Dimensioner

Længde	73,4 mm
Bredde	34,6 mm
Højde	54,3 mm

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
99.414.6205.2	Blindprop for hunstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, med snor, color schwarz
Z5.564.4553.1	Blindprop for hunstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, sort

1	2	3	4	5	6	A															
<p style="font-size: small;">These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions Mit diesen Maßangaben sind nur die für die Inspektion vorgesehenen Abmessungen zu überprüfen</p> <p style="font-size: small;">Diese Maße werden bei Anahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit diesen Maßangaben sind nur die für die Inspektion vorgesehenen Abmessungen zu überprüfen</p>	<p>96.033.6053.0/1</p>		<p>96.033.6055.7</p>		<p>Auslieferungszustand delivery status</p>		<p style="font-size: x-small;">Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung der Inhalte dieses Dokuments ist ohne unsere ausdrückliche Genehmigung ist prohibited.</p>														
	<p>96.033.6054.3</p>		<p>96.033.6055.7</p>		<p>Verpackungseinheit: je 100 Stück packaging unit: per 100</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>96.033.6055.7</td> <td>RST2013S B1 M90 H GN02</td> <td>grün /green</td> </tr> <tr> <td>96.033.6054.3</td> <td>RST2513S B1 M90 BG03</td> <td>betongrau /concretegrey</td> </tr> <tr> <td>96.033.6053.1</td> <td>RST2013S B1 M90 SW</td> <td>schwarz /black</td> </tr> <tr> <td>96.033.6053.0</td> <td>RST2013S B1 M90 GL</td> <td>lichtgrau /lightgrey</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer /Order number</td> <td>Typ /Type</td> <td>Farbe /color</td> </tr> </table> <p>Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.</p> <p style="text-align: right;">www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com</p>		96.033.6055.7	RST2013S B1 M90 H GN02	grün /green	96.033.6054.3	RST2513S B1 M90 BG03	betongrau /concretegrey	96.033.6053.1	RST2013S B1 M90 SW	schwarz /black	96.033.6053.0	RST2013S B1 M90 GL	lichtgrau /lightgrey	Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color
96.033.6055.7	RST2013S B1 M90 H GN02	grün /green																			
96.033.6054.3	RST2513S B1 M90 BG03	betongrau /concretegrey																			
96.033.6053.1	RST2013S B1 M90 SW	schwarz /black																			
96.033.6053.0	RST2013S B1 M90 GL	lichtgrau /lightgrey																			
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color																			
<p>Offnungsmassbild siehe 96.031.2053.1 14K opening dimension see 96.031.2053.1 14K</p>			<p>Tolerierung Size ISO 14405(☐)/Tolerance system Size ISO 14405(☐) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).</p> <p>ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!</p>		<p>Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed</p> <p>1. Verwendung: - First Use: -</p> <p>Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1</p>																
<p>Werkstoff/Material 2015 Tag/Date Name</p> <p>gezeichnet/drawn 06.08 HoffmannT</p> <p>geprüft/checked - -</p> <p>Wingepf./stand. check - -</p> <p>Maße in mm/Dimensions are in mm</p>			<p>Zeichnung Nr./Drawing No. Index</p> <p>T 96.033.6053.0 13K</p>		<p>Vol. mm³ Offl./Surf. mm² Ersatz für/Replacement for: -</p> <p>Typ Benennung/Title</p> <p>BUCHSENTEIL_90GRAD female connector 90°</p>																
<p>www.wieland www.wieland-electric.com</p>			<p>Index Datum / Blatt / Date / Sheet</p> <p>Änderung/Revision</p>		<p>www.wieland-electric.com</p>																