

Datablad

Art. Nr. 96.034.0153.0

Stik RST20i3F S1 YR2 V GL

 RST20i3 3-pol stik vinklet 90° han med fjeder tilslutning. 250V/20A
 0,75-1,5mm² Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69


Art. Nr.	96.034.0153.0
EAN	4049088000096
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	Fin og flertrådede ledere kræver tyller
------	---

Generelt

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	250 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	lysegrå
Pol mærkning	L, N, PE
Hus farve inklusiv trækafastning	lysegrå

Tilslutningsdata

Kabeldiameter max.	14 mm
Kabeldiameter min.	10 mm
Kvadrat massiv	2,5 mm ²
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,5 mm ²
Tværsnit fintrådet max.	1,5 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,5 mm ²
Tilslutninger per pol	2
Tværsnit flerkoret	0,75 mm ²
Tværsnit flerkoret	1,5 mm ²
Afisoleringslængde	35 mm
Afisoleringslængde	14,5 mm

Model

Model	Han
-------	-----

Tilslutning	Fjeder tilslutning
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Materiale

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,304 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	førsølvet

Dimensioner

Længde	70,5 mm
Bredde	34,6 mm
Højde	62,3 mm

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
05.564.4453.0	Blindprop for hanstik GL	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, lysegrå
99.415.6205.2	Blindprop for hanstik GL	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, med snor, lysegrå
06.502.4300.0	Skruetrækker DIN 5264 A 0,4 X 2,5	Skruetrækker iht. DIN 5264, vinklet, blad 0.4 X 2.5 mm
95.101.1300.0	Crimpværktøj 0,08 - 10 mm ²	
06.600.3627.0	DIN 46228-E1-12	RST tulle, for fjeder tilslutning. Med isoleringskrave, kvadrat 1.0 mm ² /AWG17
06.600.3727.0	DIN 46228-E0,75-12	RST tulle, for fjeder tilslutning. Med isoleringskrave, kvadrat 0.75-1.0 mm ² /AWG17
06.600.3827.0	DIN 46228-E0,5-10	RST tulle, for fjeder tilslutning. Med isoleringskrave, kvadrat 0.5 mm ² /AWG20
06.600.3927.0	DIN 46228-E1,5-12	RST tulle, for fjeder tilslutning. Med isoleringskrave, kvadrat 1.5 mm ² /AWG16

montage

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
96.030.0153.0	fordeler RST20i3V 3P1 F V GL	RST20i3 3-pol Fordelerblok 250V/20A 1I/3O m. flange IP68 grå
96.031.1053.0	Apparatstik RST20i3F B2 M01 GL	RST20i3 3-pol apparatstik hun med fjeder tilslutning. 250V/20A 0,5-2,5mm ² Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.233.1030.0	Konfektioneret kabel RST20i3K1BS 25 10GL	RST20i3 3-pol mellemkabel han/hun længde: 1M. Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat: 2,5mm ² kabelfarve: sort
96.031.0153.0	Stik RST20i3F B2 ZR2 GR	RST20i3 3-pol Stik hun med fjeder tilslutning. 250V/20A 0,5-2,5mm ² Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69
96.031.2153.0	Apparatstik RST20i3F B2 M03 GL	RST20i3 3-pol apparatstik hun med fjeder tilslutning. 250V/20A 0,5-2,5mm ² Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16
96.031.2053.0	Apparatstik RST20i3F B2 M00 GL	RST20i3 3-pol apparatstik hun med fjeder tilslutning. 250V/20A 0,5-2,5mm ² Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.033.2053.0	Apparatstik RST20i3F B2 M90 GL	RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 90° hun med fjeder tilslutning. 250V/20A 1,5mm ² Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.035.2153.0	Apparatstik RST20i3F B2 M13 GL	RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 7° hun med fjeder tilslutning. 250V/20A 0,5-1,5mm ² Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16