

Datablad

Art. Nr. 96.034.4151.4

Stik RST20i3S S1 YR2SVL BR0

 RST20i3 3-pol stik vinklet 90° han med skrue tilslutning. 50V/20A
 0,75-6mm² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69


| | |
|-------------|---------------|
| Art. Nr. | 96.034.4151.4 |
| EAN | 4049088000690 |
| Ordre enhed | 100 styk |

Godkendelser
Specifikationer
Note

| | |
|------|--|
| Note | |
|------|--|

Generelt

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Nominal strøm | 20 A |
| Nominal spænding | 50 V / 120 V |
| Nominal impuls spænding | 4 kV |
| Trækafastning | ja |
| Forureningsgrad | 3 |
| låsbar | |
| Farve på kodning/kontaktindsats | signal brun |
| Pol mærkning | 1, 2, PE |
| Hus farve inklusiv trækafastning | Sort |

Tilslutningsdata

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Kabel diameter max. | 14 mm |
| Kabel diameter min. | 10 mm |
| Kvadrat massiv | 6 mm ² |
| Tværsnit massiv 2 (min.) | 0,75 mm ² |
| Tværsnit fintrådet max. | 6 mm ² |
| Tværsnit flerkoret 2 (min.) | 0,75 mm ² |
| Tilslutninger per pol | 1 |
| Tværsnit flerkoret | 0,75 mm ² |
| Tværsnit flerkoret | 6 mm ² |
| Afisoleringslængde | 26,5 mm |
| Afisoleringslængde | 8 mm |

Model

| | |
|-------------|------------------|
| Model | Han |
| Tilslutning | skruetilslutning |

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Tæthedsklasse (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
|--------------------|-----------------------|

Materiale

| | |
|---|-----------|
| Materiale kasse | Polyamid |
| Halogenfri | ja |
| Kontakt material | CuZn |
| brand belastning | 0,304 kWh |
| Kontinuerlig temperatur, isolationsdele | 100 °C |
| Overfladebehandling | forsølvet |

Dimensioner

| | |
|--------|---------|
| Længde | 70,5 mm |
| Bredde | 34,6 mm |
| Højde | 62,3 mm |

Tilbehør

| Art. Nr. | Type | Beskrivelse |
|---------------|--------------------------|--|
| 05.564.4453.1 | Blindprop for hanstik SW | RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, sort |
| 99.416.6205.2 | Blindprop for hanstik SW | RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, med snor, sor |

montage

| Art. Nr. | Type | Beskrivelse |
|---------------|------------------------------------|---|
| 96.030.0151.4 | fordeler RST20i3V 3P1 F V L BR0 | RST20i3 3-pol Fordelerblok 50V/20A 1I/3O IP68 brun |
| 96.031.5051.4 | Apparatstik RST20i3S B1 M01 L BR0 | RST20i3 3-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 50V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25 |
| 96.031.4151.4 | Stik RST20i3S B1 ZR2S L BR0 | RST20i3 3-pol Stik hun med skrue tilslutning. 50V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69 |
| 96.031.6151.4 | Apparatstik RST20i3S B1 M03 L BR0 | RST20i3 3-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 50V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16 |
| 96.031.6051.4 | Apparatstik RST20i3S B1 M00 L BR0 | RST20i3 3-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 50V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20 |
| 96.033.6051.4 | Apparatstik RST20i3S B1 M90 L BR0 | RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 90° hun med skrue tilslutning. 50V/20A 6mm ² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20 |
| 96.035.6151.4 | Apparatstik RST20i3S B1 M13 L BR01 | RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 7° hun med skrue tilslutning. 50V/20A 0,5-1,5mm ² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16 |