

**Datablad**

Art. Nr. 96.034.4153.1

**Stik RST20i3S S1 YR2 V SW**

 RST20i3 3-pol stik vinklet 90° han med skrue tilslutning. 250V/20A  
 0,75-6mm<sup>2</sup> Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69


Art. Nr.	96.034.4153.1
EAN	4049088000492
Ordre enhed	100 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	
------	--

**Generelt**

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	250 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	L, N, PE
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

**Tilslutningsdata**

Kabeldiameter max.	14 mm
Kabeldiameter min.	10 mm
Kvadrat massiv	6 mm <sup>2</sup>
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,75 mm <sup>2</sup>
Tværsnit fintrådet max.	6 mm <sup>2</sup>
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm <sup>2</sup>
Tilslutninger per pol	1
Tværsnit flerkoret	0,75 mm <sup>2</sup>
Tværsnit flerkoret	6 mm <sup>2</sup>
Afisoleringslængde	26,5 mm
Afisoleringslængde	8 mm

**Model**

Model	Han
Tilslutning	skruetilslutning
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

**Materiale**

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,303 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

**Dimensioner**

Længde	70,5 mm
Bredde	34,6 mm
Højde	62,3 mm

**Tilbehør**

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
05.564.4453.1	Blindprop for hanstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, sort
99.416.6205.2	Blindprop for hanstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, med snor, sor

**montage**

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
96.030.0153.1	fordeler RST20i3V 3P1 F V SW	RST20i3 3-pol Fordelerblok 250V/20A 1I/3O m. flange IP68 sort
96.031.5053.1	Apparatstik RST20i3S B1 M01 SW	RST20i3 3-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm <sup>2</sup> Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.031.4153.1	Stik RST20i3S B1 ZR2 SW	RST20i3 3-pol Stik hun med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm <sup>2</sup> Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69
96.031.6153.1	Apparatstik RST20i3S B1 M03 SW	RST20i3 3-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm <sup>2</sup> Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16
96.031.6053.1	Apparatstik RST20i3S B1 M00 SW	RST20i3 3-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm <sup>2</sup> Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.033.6053.1	Apparatstik RST20i3S B1 M90 SW	RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 90° hun med skrue tilslutning. 250V/20A 6mm <sup>2</sup> Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.035.6153.1	Apparatstik RST20i3S B1 M13 SW	RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 7° hun med skrue tilslutning. 250V/20A 0,5-1,5mm <sup>2</sup> Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16