

Datablad

Art. Nr. 96.034.4155.7

Stik RST20i3S S1 YR2SVH GN0

 RST20i3 3-pol stik vinklet 90° han med skrue tilslutning.
 250/400V/20A 0,75-6mm² Kodefarve: grøn. Kapslingsklasse: IP69


Art. Nr.	96.034.4155.7
EAN	4049088000683
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	250 V / 400 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Bladgrøn
Pol mærkning	1, 2, PE
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Tilslutningsdata

Kabeldiameter max.	14 mm
Kabeldiameter min.	10 mm
Kvadrat massiv	6 mm ²
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,75 mm ²
Tværsnit fintrådet max.	6 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm ²
Tilslutninger per pol	1
Tværsnit flerkoret	0,75 mm ²
Tværsnit flerkoret	6 mm ²
Afisoleringslængde	26,5 mm
Afisoleringslængde	8 mm

Model

Model	Han
Tilslutning	skruetilslutning
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Materiale

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,304 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

Dimensioner

Længde	70,5 mm
Bredde	34,6 mm
Højde	62,3 mm

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
05.564.4453.1	Blindprop for hanstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, sort
99.416.6205.2	Blindprop for hanstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, med snor, sor

montage

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
96.030.0155.7	fordeler RST20i3V 3P1 F V H GN0	RST20i3 3-pol Fordelerblok 250/400V/20A 1I/3O m. flange IP68 grøn
96.031.5055.7	Apparatstik RST20i3S B1 M01 H GN0	RST20i3 3-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 250/400V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: grøn. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.233.1031.7	Konfektioneret kabel RST20i3K1BS 25 H 10GN0	RST20i3 3-pol mellemkabel han/hun længde: 1M. Kodefarve: grøn. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat: 2,5mm ² kabelfarve: sort
96.031.4155.7	Stik RST20i3S B1 ZR2SH GN0	RST20i3 3-pol Stik hun med skrue tilslutning. 250/400V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: grøn. Kapslingsklasse: IP69
96.031.6155.7	Apparatstik RST20i3S B1 M03 H GN0	RST20i3 3-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 250/400V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: grøn. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16
96.031.6055.7	Apparatstik RST20i3S B1 M00 H GN0	RST20i3 3-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 250/400V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: grøn. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.033.6055.7	Apparatstik RST20i3S B1 M90 H GN0	RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 90° hun med skrue tilslutning. 250/400V/20A 6mm ² Kodefarve: grøn. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.035.6155.7	Apparatstik RST20i3S B1 M13 L GN02	RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 7° hun med skrue tilslutning. 250/400V/20A 0,5-1,5mm ² Kodefarve: grøn. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16