

**Datablad**

Art. Nr. 96.034.6053.9

**Apparatstik RST20I3S S1 M90V BLO**

 RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 90° han med skrue tilslutning.  
 250V/20A 6mm<sup>2</sup> Kodefarve: blå. Kapslingsklasse: IP69. Montering:  
 M20


Art. Nr.	96.034.6053.9
EAN	4015573982956
Ordre enhed	100 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	Positionsfiksering da gevindet er af fladet
------	---

**Generelt**

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Forureningsgrad	3
Nominel impuls spænding	4 kV
Kontakt modstand	0,55 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Lyseblå
Pol mærkning	1, 2, 3
Farve på separat adapter (hvis den findes)	Sort

**Tilslutningsdata**

Kvadrat massiv	6 mm <sup>2</sup>
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,75 mm <sup>2</sup>
Tværsnit fintrådet max.	6 mm <sup>2</sup>
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm <sup>2</sup>
Tilslutninger per pol	1
Afisoleringslængde	8 mm

**Model**

Model	Han
Tilslutning	skruetilslutning
tilslutningsgevind	M20
Stik retning	kvadratisk

hældningsvinkel	90 °
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tykkelse af huse (elektrisk apparat) 2	0,5 mm
Tykkelse af huse (elektrisk apparat)	8 mm

**Materiale**

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,221 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

**Dimensioner**

Længde	70,5 mm
Bredde	34,6 mm
Højde	54,3 mm

**Tilbehør**

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
05.564.4453.1	Blindprop for hanstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, sort
99.416.6205.2	Blindprop for hanstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, med snor, sor