

**Datablad**

Art. Nr. 96.036.2153.1

**Apparatstik RST20I3F S2 M13V SW**

RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 7° han med fjeder tilslutning.  
250V/20A 0,5-1,5mm<sup>2</sup> Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69.  
Montering: M16



Art. Nr.	96.036.2153.1
EAN	4015573984172
Ordre enhed	100 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	Fin og flertrådede ledere kræver tyllerPositionsfiksering da gevindet er af fladet
------	--

**Generelt**

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	250 V
Forureningsgrad	3
Nominal impuls spænding	4 kV
Kontakt modstand	0,8 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	L, N, PE
Farve på separat adapter (hvis den findes)	Sort

**Tilslutningsdata**

Kvadrat massiv	2,5 mm <sup>2</sup>
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,5 mm <sup>2</sup>
Tværsnit fintrådet max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,5 mm <sup>2</sup>
Tilslutninger per pol	2
Afisoleringslængde	14,5 mm

**Model**

Model	Han
Tilslutning	Fjeder tilslutning
tilslutningsgevind	M16
Stik retning	Vinklet
hældningsvinkel	7 °
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tykkelse af huse (elektrisk apparat) 2	0,5 mm
Tykkelse af huse (elektrisk apparat)	8 mm

**Materiale**

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,212 kWh
Overfladebehandling	forsølvet

**Dimensioner**

Længde	84 mm
Bredde	34,6 mm
Højde	34,6 mm

**Tilbehør**

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
05.564.4453.1	Blindprop for hanstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, sort
99.416.6205.2	Blindprop for hanstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, med snor, sor
06.502.4300.0	Skruetrækker DIN 5264 A 0,4 X 2,5	Skruetrækker iht. DIN 5264, vinklet, blad 0.4 X 2.5 mm
95.101.1300.0	Crimpværktøj 0,08 - 10 mm <sup>2</sup>	
06.600.3627.0	DIN 46228-E1-12	RST tulle, for fjeder tilslutning. Med isoleringskrave, kvadrat 1.0 mm <sup>2</sup> /AWG17
06.600.3727.0	DIN 46228-E0,75-12	RST tulle, for fjeder tilslutning. Med isoleringskrave, kvadrat 0.75-1.0 mm <sup>2</sup> /AWG17
06.600.3827.0	DIN 46228-E0,5-10	RST tulle, for fjeder tilslutning. Med isoleringskrave, kvadrat 0.5 mm <sup>2</sup> /AWG20
06.600.3927.0	DIN 46228-E1,5-12	RST tulle, for fjeder tilslutning. Med isoleringskrave, kvadrat 1.5 mm <sup>2</sup> /AWG16

1	2	3	4	5	6	A				
<p>These dimensions will be especially checked at delivery</p> <p>Only inspection dimensions</p> <p>These Maße werden bei Anahme besonders geprüft</p> <p>Ausschließlich Prüfmaße</p> <p>With /E marked dimensions are only valid for internal use</p> <p>Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig</p>			<p><b>Auslieferungszustand</b> delivery status</p>							
<p>Offnungsmassbild siehe 96.031.2153.1 14K opening dimension see 96.031.2153.1 14K</p>			<p>Verpackungseinheit: je 100 Stück packaging unit: per 100</p>		<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-size: small;">Weitere Angaben sind im Anhang dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung werden nicht ausdrücklich gestattet, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Jede Fälschung, Verbreitung und Missbrauch des Dokuments ist untersagt. Die Haftung für Schäden an Dritten ist ausgeschlossen.</p>					
			<table border="1"> <tr> <td>96.036.2153.1</td> <td>RST20I3F S2 M13V SW</td> <td>schwarz /black</td> </tr> <tr> <td>96.036.2153.0</td> <td>RST20I3F S2 M13V GL</td> <td>lichtgrau /lightgrey</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer /Order number</td> <td>Typ /Type</td> <td>Farbe /color</td> </tr> </table>				96.036.2153.1	RST20I3F S2 M13V SW	schwarz /black	96.036.2153.0
96.036.2153.1	RST20I3F S2 M13V SW	schwarz /black								
96.036.2153.0	RST20I3F S2 M13V GL	lichtgrau /lightgrey								
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color								
<p>Freitoleranz nach General tolerance</p>			<p>Tolerierung Size ISO 14405/Tolerance system Size ISO 14405</p> <p>(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).</p>		<p>ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbot- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document MN 5020.010 e. (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!</p>					
			<p>CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed</p>		<p>1. Verwendung: - First Use:</p>					
<p>Werkstoff/Material</p>		<p>2015 Tag/Date</p>	<p>Name</p>	<p>Zeichnung Nr./Drawing No.</p>		<p>Index</p>				
<p>Maßstab/Scale</p>		<p>18.09.</p>	<p>HoffmannT</p>	<p>T 96.036.2153.0 13K</p>						
<p>1:1</p>		<p>Maße in mm/Dimensions are in mm</p>								
<p>Vol., mm³ Offl./Surf., mm²</p>		<p>Ersatz für/Replacement for: -</p>								
<p>www.wieland-electric.com</p>		<p>Type</p>		<p>Benennung/Title</p>						
<p>www.wieland-electric.com</p>		<p>www.wieland-electric.com</p>		<p>STECKERADAPTER_M16_7GRAD_1 male connector adapter M16 7°</p>						
<p>Index Datum / Blatt Date / Sheet</p>		<p>Änderung/Revision</p>								