

Datablad

Art. Nr. 96.051.4353.6

Stik RST20I5S B1 ZRYS A TB04

 RST20I5 5-pol Splitter stik skrue 250V/20A hun 0,75-1,5mm²
 Ø=10-14mm IP68 turkis


Art. Nr.	96.051.4353.6
EAN	4015573936584
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	250 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	turkisblå
Pol mærkning	L, N, PE, D1, D2
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Tilslutningsdata

Kabeldiameter max.	14 mm
Kabeldiameter min.	10 mm
Kvadrat massiv	4 mm ²
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,75 mm ²
Tværsnit fintrådet max.	4 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm ²
Tilslutninger per pol	1
Tværsnit flerkoret	0,75 mm ²
Tværsnit flerkoret	4 mm ²
Afisoleringslængde	40,5 mm
Afisoleringslængde	8 mm

Model

Model	hun
Tilslutning	skruetilslutning
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Materiale

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,516 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

Dimensioner

Længde	95,9 mm
Bredde	59 mm
Højde	38 mm

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
99.530.0000.7	Blindprop for hunstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, med snor, sor
Z5.565.9853.1	Blindprop for hunstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, sort
05.564.8653.1	RST20i3/i5 SCHWARZ	Tilbehør Pal for adskillelse u. værktøj IP68 sort

montage

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
96.050.0153.6	fordeler RST20i5B 3P1 F VGA SW04	RST20i5 5-pol Fordeler box 250/400V/20A 1I/3O IP68 turkis
96.052.5053.6	Apparatstik RST20i5S S1 M01VA TB0	RST20i5 5-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 250V/20A 4mm ² Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.453.1030.6	Konfektioneret kabel RST20i5KSBS 25 10TB04	RST20i5 5-pol mellemkabel han/hun længde: 1M. Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat: 2,5mm ² kabelfarve: sort
96.052.4353.6	Stik RST20i5S B1 ZRYSV TB04	
96.052.6153.6	Apparatstik RST20i5S S1 M03VA TB0	RST20i5 5-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 250V/20A 4mm ² Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16
96.052.6053.6	Apparatstik RST20i5S S1 M00VA TB0	RST20i5 5-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 250V/20A 4mm ² Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.054.6053.6	Apparatstik RST20i5S S1 M90VA TB0	RST20i5 5-pol apparatstik vinklet 90° han med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.054.6253.6	Apparatstik RST20i5S S1 M91VA TB0	RST20i5 5-pol apparatstik vinklet 90° han med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.056.6153.6	Apparatstik RST20i5S S1 M13V TB04	RST20i5 turkis

These dimensions will be especially checked at delivery
 Only inspection dimensions
 Mit diesen Maßen wird besonders geprüft
 Ausschließlich Prüfmaße
 Mit diesen Maßen sind nur für interne Zwecke gültig

Auslieferungszustand delivery status

für Kabeldurchm. 10-14mm
for cable diameter 10-14mm
 Farbe: schwarz,
ähnlt. RAL 9005
 color: black,
similar to RAL 9005

Farbe: türkisblau,
ähnlt. RAL 5018
 color: turquoise blue,
similar to RAL 5018

A-A

Type: RST2015S B1 ZRYSVA TB04

Tolerierung Size ISO 14405(☐)/Tolerance system Size ISO 14405(☐) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document MN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	
1. Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
Werkstoff/Material		2006	Tag/Date
gezeichnet drawn		27.09.	Kneitz
geprüft checked		-	-
Vorgepr. / Stand. check		-	-
Maße in mm/Dimensions are in mm			
Ersatz für/Replacement for: -		Zeichnung Nr./Drawing No.	
c 16.12.2014/		96.051.4353.6 01K	
b 13.04.2012/		Index	
a 28.01.2011/		c	
Index Datum / Blatt Date / Sheet			
Änderung/Revision			

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
 seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
 Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung der Informationen in diesem Dokument ist
 ohne schriftliche Genehmigung der Wieland Electric AG.

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G i 11.1 12.1 1.1

Verpackungseinheit: je 100 Stück
packaging unit: per 100



BUCHSENTEIL M_DOPPELZUGENTL
 female connector with double cordgrip
 Schraubanschluß/screw-connection
 Kodierung 4/keying 4 (250V/50V/20A)