

Datablad

Art. Nr. 96.051.4553.1

Stik RST20i5S B1 ZR3 SW

 RST20i5 5-pol stik hun med skrue tilslutning. 250/400V/20A 4mm²
 Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69


Art. Nr.	96.051.4553.1
EAN	4015573875913
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	250 V / 400 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Tilslutningsdata

Kabeldiameter max.	18 mm
Kabeldiameter min.	13 mm
Kvadrat massiv	4 mm ²
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,75 mm ²
Tværsnit fintrådet max.	4 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm ²
Tilslutninger per pol	1
Tværsnit flerkoret	0,75 mm ²
Tværsnit flerkoret	4 mm ²
Afisoleringslængde	37 mm
Afisoleringslængde	8 mm

Model

Model	hun
Tilslutning	skruetilslutning
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Materiale

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,366 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

Dimensioner

Længde	96,6 mm
Bredde	35,4 mm
Højde	35,4 mm

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
99.530.0000.7	Blindprop for hunstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, med snor, sor
Z5.565.9853.1	Blindprop for hunstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, sort
05.564.8653.1	RST20i3/i5 SCHWARZ	Tilbehør Pal for adskillelse u. værktøj IP68 sort

montage

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
96.050.0153.1	fordeler RST20i5B 3P1 F VG SW	RST20i5 5-pol Fordeler box 250/400V/20A 1I/3O IP68 sort
96.052.5053.1	Apparatstik RST20i5S S1 M01V SW	RST20i5 5-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 250/400V/20A 4mm ² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.052.6153.1	Apparatstik RST20i5S S1 M03V SW	RST20i5 5-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 250/400V/20A 4mm ² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16
96.052.6053.1	Apparatstik RST20i5S S1 M00V SW	RST20i5 5-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 250/400V/20A 4mm ² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.054.6053.1	Apparatstik RST20i5S S1 M90V SW	RST20i5 5-pol apparatstik vinklet 90° han med skrue tilslutning. 250/400V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.054.6253.1	Apparatstik RST20i5S S1 M91V SW	RST20i5 5-pol apparatstik vinklet 90° han med skrue tilslutning. 250/400V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.056.6153.1	Apparatstik RST20i5S S1 M13V SW	RST20i5 sort

These dimensions will be especially checked at delivery
 Only inspection dimensions
 Mit./E. nachfolgende Dimensionen sind nicht für die Fertigung zu prüfen

These measurements are to be checked at delivery
 Ausschließlich Prüfmaße
 Mit./E. nachfolgende Maße sind nur für die Fertigung zu prüfen

Auslieferungszustand delivery status

for cable diameter 14-18mm
(für Kabeldurchm. 14-18mm)

Verpackungseinheit: je 100 Stück
packaging unit: per 100

A-A

M1:1

Weitergabe sowie Veränderung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
 seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
 Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung dieses Dokuments ist ohne
 Genehmigung des Herstellers ausdrücklich untersagt.

Teile-Nr./ part-nr.		Farbe:/ color:		Type		Tolerierung Size ISO 14405(®)/Tolerance system Size ISO 14405(®) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		nein/no <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document MN 5020.010 e. (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
						Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	
96.051.4553.1		schwarz, ähnl. RAL 9005/ black, similar to RAL 9005		RST2015S B1 ZR3 V SW		Werkstoff/Material		2005 Tag/Date Name	
96.051.4553.0		lichtgrau, ähnl. RAL 7035/ lightgrey, similar to RAL 7035		RST2015S B1 ZR3 V GL		1:1		gezeichnet/drawn 12.12. Kneitz geprüft/checked Vor gepr./stand. check	
						Ersatz für/Replacement for: -		Zeichnung Nr./Drawing No.	
						Vol., mm ³ Offl./Surf., mm ²		T 96.051.4553.0 01K c	
						c 15.12.2014/ b 27.01.2011/ a 21.02.2006/		Maße in mm/Dimensions are in mm	
						Index Datum / Blatt Date / Sheet		Benennung/Title	
						Änderung/Revision		Type	
						www.wieland-electric.com		siehe Tabelle	
						BUCHSENTEIL MIT ZUGENTLASTUNG female connector with cord grip Schraubanschluß ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection Standardkennung 0 / standard-keying 0 (250V/100V/20A)			