

Datablad

Art. Nr. 96.051.5053.0

Apparatstik RST20I5S B1 M01 GL

RST20i5 5-pol apparatstik hun med skrue tilslutning.
 250/400V/20A 4mm² Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69.
 Montering: M25



Art. Nr.	96.051.5053.0
EAN	4015573862043
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	Positionsfiksering da gevindet er af fladet
------	---

Generelt

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	250 V / 400 V
Forureningsgrad	3
Nominal impuls spænding	4 kV
Kontakt modstand	0,55 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	lysegrå
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1

Tilslutningsdata

Kvadrat massiv	4 mm ²
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,75 mm ²
Tværsnit fintrådet max.	4 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm ²
Tilslutninger per pol	1
Afisoleringslængde	8 mm

Model

Model	hun
Tilslutning	skruetilslutning
tilslutningsgevind	M25
Stik retning	Lige
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tykkelse af huse (elektrisk apparat) 2	0,5 mm
Tykkelse af huse (elektrisk apparat)	8 mm

Materiale

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,134 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

Dimensioner

Længde	51,4 mm
Bredde	35 mm
Højde	35 mm

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
99.529.0000.7	Blindprop for hunstik GL	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, med snor, lysegrå
Z5.565.9853.0	Blindprop for hunstik GL	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, lysegrå
05.566.5253.0	Distance ring RST	RST20/25 afstandsring, for apperattstik for apperattstik for adskillelse kun med brug af værktøj, lysegrå

<p>These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions Mit./E. nur für Inspektion</p> <p>Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit./E. nur für Abnahme</p>		<p>Auslieferungszustand delivery status</p> <p>Verpackungseinheit: je 100 Stück packaging unit: per 100</p> <table border="1"> <tr> <td>96.051.5053.1</td> <td>RST2015S B1 M01V SW</td> <td>schwarz /black</td> </tr> <tr> <td>96.051.5053.0</td> <td>RST2015S B1 M01V GL</td> <td>lichtgrau /lightgrey</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer /Order number</td> <td>Typ /Type</td> <td>Farbe /color</td> </tr> </table> <p>Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.</p> <p>www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com</p>	96.051.5053.1	RST2015S B1 M01V SW	schwarz /black	96.051.5053.0	RST2015S B1 M01V GL	lichtgrau /lightgrey	Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color	<p>Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Vervielfältigung, Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland Electric AG. All rights reserved. No reproduction, distribution or utilization of this document is permitted without the express written authorization of Wieland Electric AG.</p>																				
96.051.5053.1	RST2015S B1 M01V SW	schwarz /black																														
96.051.5053.0	RST2015S B1 M01V GL	lichtgrau /lightgrey																														
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color																														
<p>Offnungsmassbild siehe 96.031.1053.1 14K opening dimension see 96.031.1053.1 14K</p>	<p>Tolerierung Size ISO 14405(®)/Tolerance system Size ISO 14405(®) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).</p> <p>Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed</p> <p>ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document MN 5020.010 e. (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!</p> <p>1. Verwendung: - First Use: -</p> <table border="1"> <tr> <td>Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1</td> <td>Zeichnung Nr./Drawing No. 96.051.5053.0 13K</td> <td>Index</td> </tr> </table> <p>Maße in mm/Dimensions are in mm</p> <table border="1"> <tr> <td>Werkstoff/Material</td> <td>2015</td> <td>Tag/Date</td> <td>Name</td> <td rowspan="2">T</td> <td rowspan="2">Index</td> </tr> <tr> <td>gezeichnet/drawn</td> <td>10.07.</td> <td>Nagengast F.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>geprüft/checked</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vorgepr. /Stand. check</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Ersatz für/Replacement for: -</p> <table border="1"> <tr> <td>www.wieland-electric.com</td> <td>Type</td> <td>Benennung/Title</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>BUCHSENTE IL female contact</td> </tr> </table> <p>Änderung/Revision</p>	Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	Zeichnung Nr./Drawing No. 96.051.5053.0 13K	Index	Werkstoff/Material	2015	Tag/Date	Name	T	Index	gezeichnet/drawn	10.07.	Nagengast F.		geprüft/checked	-	-	-			Vorgepr. /Stand. check	-	-	-			www.wieland-electric.com	Type	Benennung/Title			BUCHSENTE IL female contact
Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	Zeichnung Nr./Drawing No. 96.051.5053.0 13K	Index																														
Werkstoff/Material	2015	Tag/Date	Name	T	Index																											
gezeichnet/drawn	10.07.	Nagengast F.																														
geprüft/checked	-	-	-																													
Vorgepr. /Stand. check	-	-	-																													
www.wieland-electric.com	Type	Benennung/Title																														
		BUCHSENTE IL female contact																														