

Datablad

Art. Nr. 96.052.4153.1

Stik RST20i5 S1 ZR2 V SW

 RST20i5 5-pol Stik han med skrue tilslutning. 250/400V/20A
 0,75-4mm² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69


| | |
|-------------|---------------|
| Art. Nr. | 96.052.4153.1 |
| EAN | 4015573862142 |
| Ordre enhed | 100 styk |

Godkendelser

Specifikationer
Note

| | |
|------|--|
| Note | |
|------|--|

Generelt

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Nominal strøm | 20 A |
| Nominal spænding | 250 V / 400 V |
| Nominal impuls spænding | 4 kV |
| Trækafastning | ja |
| Forureningsgrad | 3 |
| låsbar | |
| Farve på kodning/kontaktindsats | Sort |
| Pol mærkning | 3, N, PE, 2, 1 |
| Hus farve inklusiv trækafastning | Sort |

Tilslutningsdata

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Kabeldiameter max. | 14 mm |
| Kabeldiameter min. | 10 mm |
| Kvadrat massiv | 4 mm ² |
| Tværsnit massiv 2 (min.) | 0,75 mm ² |
| Tværsnit fintrådet max. | 4 mm ² |
| Tværsnit flerkoret 2 (min.) | 0,75 mm ² |
| Tilslutninger per pol | 1 |
| Tværsnit flerkoret | 0,75 mm ² |
| Tværsnit flerkoret | 4 mm ² |
| Afisoleringslængde | 26,5 mm |
| Afisoleringslængde | 8 mm |

Model

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Model | Han |
| Tilslutning | skruetilslutning |
| Tæthedsklasse (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |

Materiale

| | |
|---|-----------|
| Materiale kasse | Polyamid |
| Halogenfri | ja |
| Kontakt material | CuZn |
| brand belastning | 0,285 kWh |
| Kontinuerlig temperatur, isolationsdele | 100 °C |
| Overfladebehandling | forsølvet |

Dimensioner

| | |
|--------|---------|
| Længde | 78,4 mm |
| Bredde | 34,6 mm |
| Højde | 34,6 mm |

Tilbehør

| Art. Nr. | Type | Beskrivelse |
|---------------|--------------------------|--|
| 05.565.9953.1 | Blindprop for hanstik SW | RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, sort |
| 99.532.0000.7 | Blindprop for hanstik SW | RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, med snor, sor |

montage

| Art. Nr. | Type | Beskrivelse |
|---------------|--------------------------------|--|
| 96.050.0153.1 | fordeler RST20i5B 3P1 F VG SW | RST20i5 5-pol Fordeler box 250/400V/20A 1I/3O IP68 sort |
| 96.051.5053.1 | Apparatstik RST20i5S B1 M01 SW | RST20i5 5-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 250/400V/20A 4mm ² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25 |
| 96.051.4153.1 | Stik RST20i5S B1 ZR2 SW | RST20i5 5-pol Stik hun med skrue tilslutning. 250/400V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69 |
| 96.051.6153.1 | Apparatstik RST20i5S B1 M03 SW | RST20i5 5-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 250/400V/20A 4mm ² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16 |
| 96.051.6053.1 | Apparatstik RST20i5S B1 M00 SW | RST20i5 5-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 250/400V/20A 4mm ² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20 |
| 96.053.6053.1 | Apparatstik RST20i5S B1 M90 SW | RST20i5 5-pol apparatstik vinklet 90° hun med skrue tilslutning. 250/400V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20 |
| 96.053.6253.1 | Apparatstik RST20i5S B1 M91 SW | RST20i5 5-pol apparatstik vinklet 90° hun med skrue tilslutning. 250/400V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25 |
| 96.055.6153.1 | Apparatstik RST20i5S B1 M13 SW | RST20i5 sort |

These dimensions will be especially checked at delivery

Only inspection dimensions

With these marked dimensions the order will be for internal use

Auslieferungszustand

for cable diameter 10-14mm
für Kabeldurchm. 10-14mm

A-A

1:1

These dimensions will be especially checked at delivery

Only inspection dimensions

With these marked dimensions the order will be for internal use

These dimensions will be especially checked at delivery

Only inspection dimensions

With these marked dimensions the order will be for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
 seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
 Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung der Inhalte dieses Dokuments ist
 ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Gruppe untersagt.

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|----------------------|--|---|--|--|--|
| Teile-Nr./ part-nr. | | Farbe:/ color: | | Type | | Tolerierung Size ISO 14405(®)/Tolerance system Size ISO 14405(®) (This ISO-standard describes the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). | | nein/no <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document MN 5020.010 e. (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared! | |
| | | | | | | Freitoleranz nach General tolerance | | CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed | |
| 96.052.4153.1 | | schwarz, ähnl. RAL 9005/ black, similar to RAL 9005 | | RST2015S S1 ZR2 V SW | | Werkstoff/Material | | 2005 Tag/Date Name | |
| 96.052.4153.0 | | lichtgrau, ähnl. RAL 7035/ lightgrey, similar to RAL 7035 | | RST2015S S1 ZR2 V GL | | gezeichnet drawn | | 24.08. Kneitz | |
| | | | | | | Maßstab/Scale | | T Zeichnung Nr./Drawing No. | |
| | | | | | | 1:1 | | 96.052.4153.0 01K b | |
| | | | | | | Vol., mm³ Offl./Surf., mm² | | Ersatz für/Replacement for: - | |
| | | | | | | Datum / Blatt Date / Sheet | | Maße in mm/Dimensions are in mm | |
| | | | | | | Änderung/Revision | | Benennung/Title | |
| | | | | | | www.wieland-electric.com | | STECKERTEIL MIT ZUGENTLASTUNG | |
| | | | | | | siehe Tabelle | | male connector with cord grip Schraubanschluß ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection Standardkennung 0/standard-keying 0 (250V/400V/20A) | |