

Datablad

Art. Nr. 96.053.4053.6

Stik RST20I5S B1 YR1S TB0

 RST20i5 5-pol stik vinklet 90° hun med skrue tilslutning. 250V/20A
 0,75-4mm² Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69


Art. Nr.	96.053.4053.6
EAN	4049644012488
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	250 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	turkisblå
Pol mærkning	L, N, PE, D1, D2
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Tilslutningsdata

Kabeldiameter max.	10 mm
Kabeldiameter min.	6 mm
Kvadrat massiv	4 mm ²
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,75 mm ²
Tværsnit fintrådet max.	4 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm ²
Tilslutninger per pol	1
Tværsnit flerkoret	0,75 mm ²
Tværsnit flerkoret	4 mm ²
Afisoleringslængde	26,5 mm
Afisoleringslængde	8 mm

Model

Model	hun
-------	-----

Tilslutning	skruetilslutning
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Materiale

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,324 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

Dimensioner

Længde	73,4 mm
Bredde	34,6 mm
Højde	62,3 mm

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
99.530.0000.7	Blindprop for hunstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, med snor, sor
Z5.565.9853.1	Blindprop for hunstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, sort
05.564.8653.1	RST20i3/i5 SCHWARZ	Tilbehør Pal for adskillelse u. værktøj IP68 sort

montage

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
96.050.0153.6	fordeler RST20i5B 3P1 F VGA SW04	RST20i5 5-pol Fordeler box 250/400V/20A 1I/3O IP68 turkis
96.052.5053.6	Apparatstik RST20i5S S1 M01VA TB0	RST20i5 5-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 250V/20A 4mm ² Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.453.1030.6	Konfektioneret kabel RST20i5KSBS 25 10TB04	RST20i5 5-pol mellemkabel han/hun længde: 1M. Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat: 2,5mm ² kabelfarve: sort
96.052.4053.6	Stik RST20i5S S1 ZR1SVA TB0	RST20i5 5-pol Stik han med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69
96.052.6153.6	Apparatstik RST20i5S S1 M03VA TB0	RST20i5 5-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 250V/20A 4mm ² Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16
96.052.6053.6	Apparatstik RST20i5S S1 M00VA TB0	RST20i5 5-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 250V/20A 4mm ² Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.054.6053.6	Apparatstik RST20i5S S1 M90VA TB0	RST20i5 5-pol apparatstik vinklet 90° han med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.054.6253.6	Apparatstik RST20i5S S1 M91VA TB0	RST20i5 5-pol apparatstik vinklet 90° han med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.056.6153.6	Apparatstik RST20i5S S1 M13V TB04	RST20i5 turkis