

Datablad

Art. Nr. 96.053.6053.0

Apparatstik RST20I5S B1 M90 GL

RST20I5 5-pol apparatstik vinklet 90° hun med skrue tilslutning.
250/400V/20A 0,75-4mm² Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69.
Montering: M20



| | |
|-------------|---------------|
| Art. Nr. | 96.053.6053.0 |
| EAN | 4015573861985 |
| Ordre enhed | 100 styk |

Godkendelser

Specifikationer
Note

| | |
|------|---|
| Note | Positionsfiksering da gevindet er af fladet |
|------|---|

Generelt

| | |
|--|----------------|
| Nominal strøm | 20 A |
| Nominal spænding | 250 V / 400 V |
| Forureningsgrad | 3 |
| Nominal impuls spænding | 4 kV |
| Kontakt modstand | 0,55 mOhm |
| låsbar | |
| Farve på kodning/kontaktindsats | lysegrå |
| Pol mærkning | 3, N, PE, 2, 1 |
| Farve på separat adapter (hvis den findes) | lysegrå |

Tilslutningsdata

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Kvadrat massiv | 4 mm ² |
| Tværsnit massiv 2 (min.) | 0,75 mm ² |
| Tværsnit fintrådet max. | 4 mm ² |
| Tværsnit flerkoret 2 (min.) | 0,75 mm ² |
| Tilslutninger per pol | 1 |
| Afisoleringslængde | 8 mm |

Model

| | |
|--|-----------------------|
| Model | hun |
| Tilslutning | skruetilslutning |
| tilslutningsgevind | M20 |
| Stik retning | kvadratisk |
| hældningsvinkel | 90 ° |
| Tæthedsklasse (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Tykkelse af huse (elektrisk apparat) 2 | 0,5 mm |

| | |
|--------------------------------------|------|
| Tykkelse af huse (elektrisk apparat) | 8 mm |
|--------------------------------------|------|

Materiale

| | |
|---|-----------|
| Materiale kasse | Polyamid |
| Halogenfri | ja |
| Kontakt material | CuZn |
| brand belastning | 0,238 kWh |
| Kontinuerlig temperatur, isolationsdele | 100 °C |
| Overfladebehandling | forsølvet |

Dimensioner

| | |
|--------|---------|
| Længde | 73,4 mm |
| Bredde | 34,6 mm |
| Højde | 54,3 mm |

Tilbehør

| Art. Nr. | Type | Beskrivelse |
|---------------|--------------------------|--|
| 99.529.0000.7 | Blindprop for hunstik GL | RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, med snor, lysegrå |
| Z5.565.9853.0 | Blindprop for hunstik GL | RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, lysegrå |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|---|---|---|--|--|--|---------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | A | | | | | | | | | | |
| <p style="font-size: small;">These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions Mit./E. marked dimensions are only valid for internal use</p> <p style="font-size: small;">Diese Maße werden bei Anahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit./E. gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig</p> | | | | | <p>Auslieferungszustand delivery status</p> | <p style="font-size: x-small;">Verboten: Weitergabe, Vervielfältigung, dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung dieses Dokuments ist ohne unsere ausdrückliche Genehmigung ist prohibited.</p> | <p>Verpackungseinheit: je 100 Stück packaging unit: per 100</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>96.053.6053.1</td> <td>RST2015S B1 M90 SW</td> <td>schwarz /black</td> </tr> <tr> <td>96.053.6053.0</td> <td>RST2015S B1 M90 GL</td> <td>lichtgrau /lightgrey</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer /Order number</td> <td>Typ /Type</td> <td>Farbe /color</td> </tr> </table> <p>Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.</p> <p style="text-align: right;">www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com</p> | 96.053.6053.1 | RST2015S B1 M90 SW | schwarz /black | 96.053.6053.0 | RST2015S B1 M90 GL | lichtgrau /lightgrey | Bestellnummer /Order number | Typ /Type | Farbe /color |
| 96.053.6053.1 | RST2015S B1 M90 SW | schwarz /black | | | | | | | | | | | | | | |
| 96.053.6053.0 | RST2015S B1 M90 GL | lichtgrau /lightgrey | | | | | | | | | | | | | | |
| Bestellnummer /Order number | Typ /Type | Farbe /color | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Offnungsmassbild siehe 96.031.2053.1 14K opening dimension see 96.031.2053.1 14K</p> | | | <p>Tolerierung Size ISO 14405(®)/Tolerance system Size ISO 14405(®). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).</p> <p>nein/no <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document MN 5020.010 e. (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!</p> | | <p>Freitoleranz nach General tolerance</p> <p>CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed</p> <p>1. Verwendung: - First Use:</p> | <p>Blatt: 1 von Sheet: el 1</p> | | | | | | | | | | |
| <p>Werkstoff/Material</p> <p>gezeichnet drawn</p> <p>geprüft checked</p> <p>Wingep. Stand. check</p> <p>2015 Tag/Date</p> <p>08.09. Hoffmann T</p> | | <p>Maße in mm/Dimensions are in mm</p> <p>Ersatz für/Replacement for: -</p> <p>Typ</p> <p>Benennung/Title</p> | | <p>Zeichnung Nr./Drawing No.</p> <p>96.053.6053.0 13K</p> <p>BUCHSENTEIL_90GRAD female connector 90°</p> | | <p>Index</p> <p>Datum / Blatt Date / Sheet</p> <p>Änderung/Revision</p> | | | | | | | | | | |
| <p>wieland www.wieland-electric.com</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |