

Datablad

Art. Nr. 96.054.4151.4

Stik RST20i5 S1 YR2SVL BR01

 RST20i5 5-pol stik vinklet 90° han med skrue tilslutning. 50V/20A
 0,75-4mm² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69


Art. Nr.	96.054.4151.4
EAN	4049644013003
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	50 V / 120 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	signal brun
Pol mærkning	1, 2, 3, 4, 5
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Tilslutningsdata

Kabeldiameter max.	14 mm
Kabeldiameter min.	10 mm
Kvadrat massiv	4 mm ²
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,75 mm ²
Tværsnit fintrådet max.	4 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm ²
Tilslutninger per pol	1
Tværsnit flerkoret	0,75 mm ²
Tværsnit flerkoret	4 mm ²
Afisoleringslængde	26,5 mm
Afisoleringslængde	8 mm

Model

Model	Han
Tilslutning	skruetilslutning
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Materiale

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,318 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

Dimensioner

Længde	71,4 mm
Bredde	34,6 mm
Højde	62,3 mm

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
05.565.9953.1	Blindprop for hanstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, sort
99.532.0000.7	Blindprop for hanstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, med snor, sor

montage

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
96.050.0151.4	fordeler RST20i5B 3P1 F VGL BR01	
96.051.5051.4	Apparatstik RST20i5S B1 M01 L BR0	RST20i5 5-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 50V/20A 4mm ² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.051.4151.4	Stik RST20i5S B1 ZR2S L BR0	RST20i5 5-pol Stik hun med skrue tilslutning. 50V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69
96.051.6151.4	Apparatstik RST20i5S B1 M03 L BR0	RST20i5 5-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 50V/20A 4mm ² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16
96.051.6051.4	Apparatstik RST20i5S B1 M00 L BR0	RST20i5 5-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 50V/20A 4mm ² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.053.6051.4	Apparatstik RST20i5S B1 M90 L BR0	RST20i5 5-pol apparatstik vinklet 90° hun med skrue tilslutning. 50V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.053.6251.4	Apparatstik RST20i5S B1 M91 L BR0	RST20i5 5-pol apparatstik vinklet 90° hun med skrue tilslutning. 50V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.055.6151.4	Apparatstik RST20i5S B1 M13 L BR01	