

Datablad

Art. Nr. 96.131.0053.1

Stik RST20I3C B1 ZR1 SW



Art. Nr.	96.131.0053.1
EAN	4015573795297
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	Bestil venligst crimpkontakter separat (under fits with)
------	----------------------------------------------------------

Generelt

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	L, N, PE
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Tilslutningsdata

Kabel diameter max.	10 mm
Kabel diameter min.	6 mm
Tværsnit fintrådet max.	4 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm ²
Tilslutninger per pol	1
Afisoleringslængde	37 mm
Afisoleringslængde	8 mm

Model

Model	hun
Tilslutning	Crimp
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Materiale

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja

Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,29 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

Dimensioner

Længde	82 mm
Bredde	34,6 mm
Højde	34,6 mm

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
99.414.6205.2	Blindprop for hunstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, med snor, color schwarz
Z5.564.4553.1	Blindprop for hunstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, sort
02.122.9000.0	Hun kontakt CRIMP RST20i2/i3 1,0QMM	RST20i3/2 crimp stik, hun, 20A, kvadrat 1.0 mm ² /AWG17
02.122.9100.0	Hun kontakt CRIMP RST20i2/i3 1,5QMM	RST20i3/2 crimp stik, hun, 20A, kvadrat 1.5 mm ² /AWG16
02.122.9200.0	Hun kontakt CRIMP RST20i2/i3 2,5QMM	RST20i3/2 crimp stik, hun, 20A, kvadrat 2.5 mm ² /AWG14
02.122.9300.0	Hun kontakt CRIMP RST20i2/i3 4,0QMM	RST20i3/2 crimp stik, hun, 20A, kvadrat 4.0 mm ² /AWG12

montage

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
96.136.2153.1	Apparatstik RST20i3C S1 M13V SW	RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 7° han med crimp tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16
96.132.2153.1	Apparatstik RST20i3C S1 M03V SW	
96.132.1053.1	Apparatstik RST20i3C S1 M01V SW	
96.134.2053.1	Apparatstik RST20i3C S1 M90V SW	RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 90° han med crimp tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.132.2053.1	Apparatstik RST20i3C S1 M00V SW	RST20i3 3-pol apparatstik han med Crimp tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20

