

## Datablad

Art. Nr. 96.152.1053.1

### Apparatstik RST20I5C S1 M01V SW

RST20i5 5-pol apparatstik han med crimp tilslutning.  
250/400V/20A 4mm<sup>2</sup> Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69.  
Montering: M25



Art. Nr.	96.152.1053.1
EAN	4015573933750
Ordre enhed	100 styk

## Godkendelser



## Specifikationer

### Note

Note	Bestil venligst crimpkontakter separat (under fits with)Positionsfiksering da gevindet er af fladet
------	---

### Generelt

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Forureningsgrad	3
Nominel impuls spænding	4 kV
Kontakt modstand	0,7 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1

### Tilslutningsdata

Tværsnit fintrådet max.	4 mm <sup>2</sup>
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm <sup>2</sup>
Tilslutninger per pol	1
Afisoleringslængde	7 mm

### Model

Model	Han
Tilslutning	Crimp
tilslutningsgevind	M25
Stik retning	Lige
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tykkelse af huse (elektrisk apparat) 2	0,5 mm
Tykkelse af huse (elektrisk apparat)	8 mm

**Materiale**

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,124 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

**Dimensioner**

Længde	41,9 mm
Bredde	35 mm
Højde	35 mm

**Tilbehør**

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
05.565.9953.1	Blindprop for hanstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, sort
99.532.0000.7	Blindprop for hanstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, med snor, sor
05.545.0021.8	han ben CRIMP RST20i4/i5 1,0QMM	RST20i5/4 crimp stik, han, 20A, kvadrat 0.75-1.0 mm <sup>2</sup> /AWG17
05.545.0121.8	han ben CRIMP RST20i4/i5 1,5QMM	RST20i5/4 crimp stik, han, 20A, kvadrat 1.5 mm <sup>2</sup> /AWG16
05.545.0221.8	han ben CRIMP RST20i4/i5 2,5QMM	RST20i5/4 crimp stik, han, 20A, kvadrat 2.5 mm <sup>2</sup> /AWG14
05.545.0321.8	han ben CRIMP RST20i4/i5 4,0QMM	RST20i5/4 crimp stik, han, 20A, kvadrat 4.0 mm <sup>2</sup> /AWG12

1	2	3	4	5	6	A									
<p style="font-size: small;">These dimensions will be especially checked at delivery                  Only inspection dimensions                  Mit diesen Maßangaben sind die Maße für die Kontrolle zu überprüfen</p> <p style="font-size: small;">Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft                  Ausschließlich Prüfmaße                  Mit diesen Maßangaben sind die Maße für die interne Abnahme zu prüfen</p>			<h3 style="text-align: center;">Auslieferungszustand</h3> <p style="text-align: center;">delivery status</p>		<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Bestellhinweis /order info</p> <p style="font-size: x-small;">Weitergabe sowie Verfertigung dieser Dokumente, Verwertung und Mitteilung seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung der Daten erfolgt auf eigene Gefahr des Benutzers.</p> <p style="text-align: center;">Steckerkontakte/ male contact                      Spitze separat bestellen                      /must be ordered separately                      05.545.00/01/02/0321.8</p> </div>	<p style="text-align: center;">Verpackungseinheit: je 100 Stück                      packaging unit: per 100</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">96.152.1053.1</td> <td style="width: 40%;">RST2015C S1 M01V SW</td> <td style="width: 40%;">schwarz /black</td> </tr> <tr> <td>96.152.1053.0</td> <td>RST2015C S1 M01V GL</td> <td>lichtgrau /lightgrey</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer /Order number</td> <td>Typ /Type</td> <td>Farbe /color</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;"><b>Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.</b>                  Additional data see CATALOG or eCatalog.</p> <p style="text-align: right;"><a href="http://www.wieland-electric.com">www.wieland-electric.com</a>  <a href="http://eshop.wieland-electric.com">eshop.wieland-electric.com</a></p>	96.152.1053.1	RST2015C S1 M01V SW	schwarz /black	96.152.1053.0	RST2015C S1 M01V GL	lichtgrau /lightgrey	Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color
96.152.1053.1	RST2015C S1 M01V SW	schwarz /black													
96.152.1053.0	RST2015C S1 M01V GL	lichtgrau /lightgrey													
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color													
<p style="font-size: x-large;">Offnungsmassbild siehe 96.031.1053.1 14K                      opening dimension see 96.031.1053.1 14K</p>			<p>Tolerierung Size ISO 14405(®)/Tolerance system Size ISO 14405(®)                      (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).</p> <p>ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten.                      Conformity with Wieland document MN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!</p>		<p>Freitoleranz nach General tolerance</p> <p>CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen                      CAD - drawing, no manual modifications allowed</p> <p>1. Verwendung: First Use: -</p> <p>Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1</p>										
<p>Werkstoff/Material</p> <p>gezeichnet drawn 09.07. - Nagengast F.</p> <p>geprüft checked -</p> <p>Wingepf. Stand. check -</p> <p>Vol. mm³ Offl./Surf. mm²</p> <p>Ersatz für/Replacement for: -</p>			<p>Zeichnung Nr./Drawing No.</p> <p style="font-size: large;">96.152.1053.0 13K</p> <p>Maße in mm/Dimensions are in mm</p> <p>Typ</p> <p>Benennung/Title</p> <p style="font-size: large;">STECKERTEIL</p> <p>male connector</p>		<p>Index</p> <p>Datum / Blatt Date / Sheet</p> <p>Änderung/Revision</p>										
<p style="font-size: large;"><b>wieland</b></p> <p><a href="http://www.wieland-electric.com">www.wieland-electric.com</a></p>			<p style="font-size: large;">STECKERTEIL</p> <p>male connector</p>		<p>Index</p> <p>Datum / Blatt Date / Sheet</p> <p>Änderung/Revision</p>										