

Datablad

Art. Nr. 96.152.1053.6

Apparatstik RST20I5C S1 M01VA TB0

 RST20i5 5-pol apparatstik han med crimp tilslutning. 250V/20A
 4mm² Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25


Art. Nr.	96.152.1053.6
EAN	4015573934153
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	Bestil venligst crimpkontakter separat (under fits with) Positionsfiksering da gevindet er af fladet
------	--

Generelt

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	250 V
Forureningsgrad	3
Nominal impuls spænding	4 kV
Kontakt modstand	0,7 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	turkisblå
Pol mærkning	L, N, PE, D1, D2

Tilslutningsdata

Tværsnit fintrådet max.	4 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm ²
Tilslutninger per pol	1
Afisoleringslængde	7 mm

Model

Model	Han
Tilslutning	Crimp
tilslutningsgevind	M25
Stik retning	Lige
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tykkelse af huse (elektrisk apparat) 2	0,5 mm
Tykkelse af huse (elektrisk apparat)	8 mm

Materiale

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn

brand belastning	0,124 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

Dimensioner

Længde	41,9 mm
Bredde	35 mm
Højde	35 mm

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
05.565.9953.1	Blindprop for hanstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, sort
99.532.0000.7	Blindprop for hanstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, med snor, sor
05.545.0021.8	han ben CRIMP RST20i4/i5 1,0QMM	RST20i5/4 crimp stik, han, 20A, kvadrat 0.75-1.0 mm ² /AWG17
05.545.0121.8	han ben CRIMP RST20i4/i5 1,5QMM	RST20i5/4 crimp stik, han, 20A, kvadrat 1.5 mm ² /AWG16
05.545.0221.8	han ben CRIMP RST20i4/i5 2,5QMM	RST20i5/4 crimp stik, han, 20A, kvadrat 2.5 mm ² /AWG14
05.545.0321.8	han ben CRIMP RST20i4/i5 4,0QMM	RST20i5/4 crimp stik, han, 20A, kvadrat 4.0 mm ² /AWG12

1	2	3	4	5	6	A									
<p style="font-size: small;">These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions Mit diesen Maßangaben sind die Maße für den Einsatz vorzuziehen</p> <p style="font-size: small;">Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit diesen Maßangaben haben sich nur für interne Zwecke gültig</p>			<p style="font-size: small;">Auslieferungszustand delivery status</p>		<p style="font-size: small;">Bestellhinweis /order info</p> <p style="font-size: x-small;">Steckerkontakte/ male contact Bitte separat bestellen /must be ordered separately 05.545.00/01/02/0321.8</p>	<p>Weitergabe sowie Verwendung dieser Dokumente, Verwertung und Mithilfe ohne schriftliche Genehmigung der Wieland Electric AG ist ausdrücklich untersagt. Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung dieser Dokumente ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland Electric AG ist ausdrücklich untersagt.</p>									
	<p>Verpackungseinheit: je 100 Stück packaging unit: per 100</p>		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">96.152.1053.6</td> <td style="width: 40%;">RST2015C S1 M01VA TB04</td> <td style="width: 40%;">türkisblau /turquoiseblue</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer /Order number</td> <td>Typ /Type</td> <td>Farbe /color</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. </td> <td> www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com </td> </tr> </table>		96.152.1053.6	RST2015C S1 M01VA TB04	türkisblau /turquoiseblue	Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color	Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com		
96.152.1053.6	RST2015C S1 M01VA TB04	türkisblau /turquoiseblue													
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color													
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com													
<p>Offnungsmassbild siehe 96.031.1053.1 14K opening dimension see 96.031.1053.1 14K</p>			<p>Tolerierung Size ISO 14405(®)/Tolerance system Size ISO 14405(®) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).</p> <p>ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!</p>		<p>Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1</p>										
<p>Freitoleranz nach General tolerance</p>			<p>CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed</p>		<p>1. Verwendung: First Use: -</p>										
<p>Werkstoff/Material</p>			<p>2015 Tag/Date</p>	<p>Name</p>	<p>Zeichnung Nr./Drawing No.</p>	<p>Index</p>									
<p>Maßstab/Scale</p>			<p>gezeichnet drawn</p>	<p>09.07. Nagengast F.</p>	<p>96.152.1053.6 13K</p>										
<p>1:1</p>			<p>geprüft checked</p>	<p>-</p>	<p>Maße in mm/Dimensions are in mm</p>										
<p>Vol., mm³ Offl./Surf., mm²</p>			<p>Ersatz für/Replacement for: -</p>												
<p>www.wieland-electric.com</p>			<p>Type</p>	<p>Benennung/Title</p>											
<p>www.wieland-electric.com</p>			<p>STECKERTEIL male connector</p>												
<p>Änderung/Revision</p>			<p>Index Datum / Blatt Date / Sheet</p>												