

**Datablad**

Art. Nr. 96.153.0153.1

**Stik RST20I5C B1 YR2 SW**

 RST20I5 5-pol stik vinklet 90° hun med crimp tilslutning.  
 250/400V/20A 0,75-4mm<sup>2</sup> Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69


Art. Nr.	96.153.0153.1
EAN	4049088276972
Ordre enhed	100 styk

**Godkendelser**
**Specifikationer**
**Note**

Note	Bestil venligst crimpkontakter separat (under fits with)
------	--

**Generelt**

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	250 V / 400 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

**Tilslutningsdata**

Kabel diameter max.	14 mm
Kabel diameter min.	10 mm
Tværsnit fintrådet max.	4 mm <sup>2</sup>
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm <sup>2</sup>
Tilslutninger per pol	1
Afisoleringslængde	37 mm
Afisoleringslængde	7 mm

**Model**

Model	hun
Tilslutning	Crimp
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

**Materiale**

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja



Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,314 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

#### Dimensioner

Længde	73,4 mm
Bredde	34,6 mm
Højde	62,3 mm

#### Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
99.530.0000.7	Blindprop for hunstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, med snor, sor
Z5.565.9853.1	Blindprop for hunstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, sort
05.564.8653.1	RST20i3/i5 SCHWARZ	Tilbehør Pal for adskillelse u. værktøj IP68 sort
02.125.5521.8	Hun kontakt CRIMP RST20i4/i5 1,0QMM	RST20i5/4 crimp stik, hun, 20A, kvadrat 0.75-1.0 mm <sup>2</sup> /AWG17
02.125.5621.8	Hun kontakt CRIMP RST20i4/i5 1,5QMM	RST20i5/4 crimp stik, hun, 20A, kvadrat 1.5 mm <sup>2</sup> /AWG16
02.125.5721.8	Hun kontakt CRIMP RST20i4/i5 2,5QMM	RST20i5/4 crimp stik, hun, 20A, kvadrat 2.5 mm <sup>2</sup> /AWG14
02.125.5821.8	Hun kontakt CRIMP RST20i4/i5 4,0QMM	RST20i5/4 crimp stik, hun, 20A, kvadrat 4 mm <sup>2</sup> /AWG12

#### montage

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
96.152.1053.1	Apparatstik RST20i5C S1 M01V SW	RST20i5 5-pol apparatstik han med crimp tilslutning. 250/400V/20A 4mm <sup>2</sup> Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.152.0153.1	Stik RST20i5C S1 ZR2 V SW	RST20i5 5-pol Stik han med crimp tilslutning. 250/400V/20A 0,75-4mm <sup>2</sup> Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69
96.152.2153.1	Apparatstik RST20i5C S1 M03V SW	RST20i5 5-pol apparatstik han med crimp tilslutning. 250/400V/20A 4mm <sup>2</sup> Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16
96.152.2053.1	Apparatstik RST20i5C S1 M00V SW	RST20i5 5-pol apparatstik han med crimp tilslutning. 250/400V/20A 4mm <sup>2</sup> Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.154.2053.1	Apparatstik RST20i5C S1 M90V SW	RST20i5 5-pol apparatstik vinklet 90° han med crimp tilslutning. 250/400V/20A 0,75-4mm <sup>2</sup> Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.154.2253.1	Apparatstik RST20i5C S1 M91V SW	RST20i5 5-pol apparatstik vinklet 90° han med crimp tilslutning. 250/400V/20A 0,75-4mm <sup>2</sup> Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25

