

**Datablad**

Art. Nr. 96.154.0053.1

**Stik RST20i5C S1 YR1 V SW**

 RST20i5 5-pol stik vinklet 90° han med crimp tilslutning.  
 250/400V/20A 0,75-4mm<sup>2</sup> Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69


Art. Nr.	96.154.0053.1
EAN	4049644012419
Ordre enhed	100 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	Bestil venligst crimpkontakter separat (under fits with)
------	--

**Generelt**

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

**Tilslutningsdata**

Kabel diameter max.	10 mm
Kabel diameter min.	6 mm
Tværsnit fintrådet max.	4 mm <sup>2</sup>
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm <sup>2</sup>
Tilslutninger per pol	1
Afisoleringslængde	37 mm
Afisoleringslængde	7 mm

**Model**

Model	Han
Tilslutning	Crimp
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

**Materiale**

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,312 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

**Dimensioner**

Længde	71,4 mm
Bredde	34,6 mm
Højde	62,3 mm

**Tilbehør**

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
05.565.9953.1	Blindprop for hanstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, sort
99.532.0000.7	Blindprop for hanstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, med snor, sor
05.545.0021.8	han ben CRIMP RST20i4/i5 1,0QMM	RST20i5/4 crimp stik, han, 20A, kvadrat 0.75-1.0 mm <sup>2</sup> /AWG17
05.545.0121.8	han ben CRIMP RST20i4/i5 1,5QMM	RST20i5/4 crimp stik, han, 20A, kvadrat 1.5 mm <sup>2</sup> /AWG16
05.545.0221.8	han ben CRIMP RST20i4/i5 2,5QMM	RST20i5/4 crimp stik, han, 20A, kvadrat 2.5 mm <sup>2</sup> /AWG14
05.545.0321.8	han ben CRIMP RST20i4/i5 4,0QMM	RST20i5/4 crimp stik, han, 20A, kvadrat 4.0 mm <sup>2</sup> /AWG12

**montage**

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
96.151.1053.1	Apparatstik RST20i5C B1 M01 SW	RST20i5 5-pol apparatstik hun med crimp tilslutning. 250/400V/20A 4mm <sup>2</sup> Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.151.0053.1	Stik RST20i5C B1 ZR1 SW	RST20i5 5-pol Stik hun med crimp tilslutning. 250/400V/20A 0,75-4mm <sup>2</sup> Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69
96.151.2153.1	Apparatstik RST20i5C B1 M03 SW	RST20i5 5-pol apparatstik hun med crimp tilslutning. 250/400V/20A 4mm <sup>2</sup> Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16
96.151.2053.1	Apparatstik RST20i5C B1 M00 SW	RST20i5 5-pol apparatstik hun med crimp tilslutning. 250/400V/20A 4mm <sup>2</sup> Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.153.2053.1	Apparatstik RST20i5C B1 M90 SW	RST20i5 5-pol apparatstik vinklet 90° hun med crimp tilslutning. 250/400V/20A 0,75-4mm <sup>2</sup> Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.153.2253.1	Apparatstik RST20i5C B1 M91 SW	RST20i5 5-pol apparatstik vinklet 90° hun med crimp tilslutning. 250/400V/20A 0,75-4mm <sup>2</sup> Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25