

Datablad

Art. Nr. 96.154.0151.4

Stik RST20i5C S1 YR2SVL BR01

 RST20i5 5-pol stik vinklet 90° han med crimp tilslutning. 50V/20A
 0,75-4mm² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69


Art. Nr.	96.154.0151.4
EAN	4049644012983
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	Bestil venligst crimpkontakter separat (under fits with)
------	--

Generelt

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	50 V / 120 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	signal brun
Pol mærkning	1, 2, 3, 4, 5
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Tilslutningsdata

Kabel diameter max.	14 mm
Kabel diameter min.	10 mm
Tværsnit fintrådet max.	4 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm ²
Tilslutninger per pol	1
Afisoleringsslængde	37 mm
Afisoleringsslængde	7 mm

Model

Model	Han
Tilslutning	Crimp
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Materiale

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,313 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

Dimensioner

Længde	71,4 mm
Bredde	34,6 mm
Højde	62,3 mm

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
05.565.9953.1	Blindprop for hanstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, sort
99.532.0000.7	Blindprop for hanstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, med snor, sor
05.545.0021.8	han ben CRIMP RST20i4/i5 1,0QMM	RST20i5/4 crimp stik, han, 20A, kvadrat 0.75-1.0 mm ² /AWG17
05.545.0121.8	han ben CRIMP RST20i4/i5 1,5QMM	RST20i5/4 crimp stik, han, 20A, kvadrat 1.5 mm ² /AWG16
05.545.0221.8	han ben CRIMP RST20i4/i5 2,5QMM	RST20i5/4 crimp stik, han, 20A, kvadrat 2.5 mm ² /AWG14
05.545.0321.8	han ben CRIMP RST20i4/i5 4,0QMM	RST20i5/4 crimp stik, han, 20A, kvadrat 4.0 mm ² /AWG12

montage

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
96.151.1051.4	Apparatstik RST20i5C B1 M01 L BR0	RST20i5 5-pol apparatstik hun med crimp tilslutning. 50V/20A 4mm ² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.151.0151.4	Stik RST20i5C B1 ZR2S L BR0	RST20i5 5-pol Stik hun med crimp tilslutning. 50V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69
96.151.2151.4	Apparatstik RST20i5C B1 M03 L BR0	RST20i5 5-pol apparatstik hun med crimp tilslutning. 50V/20A 4mm ² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16
96.151.2051.4	Apparatstik RST20i5C B1 M00 L BR0	RST20i5 5-pol apparatstik hun med crimp tilslutning. 50V/20A 4mm ² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.153.2051.4	Apparatstik RST20i5C B1 M90 L BR0	RST20i5 5-pol apparatstik vinklet 90° hun med crimp tilslutning. 50V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.153.2251.4	Apparatstik RST20i5C B1 M91 L BR0	RST20i5 5-pol apparatstik vinklet 90° hun med crimp tilslutning. 50V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.155.2151.4	Apparatstik RST20i5C B1 M13 L BR01	