

**Datablad**

Art. Nr. 96.154.2253.6

**Apparatstik RST20I5C S1 M91VA TB0**

RST20I5 5-pol apparatstik vinklet 90° han med crimp tilslutning.  
250V/20A 0,75-4mm<sup>2</sup> Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69.  
Montering: M25



Art. Nr.	96.154.2253.6
EAN	4015573934191
Ordre enhed	100 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	Bestil venligst crimpkontakter separat (under fits with) Positionsfiksering da gevindet er af fladet
------	--

**Generelt**

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V
Forureningsgrad	3
Nominel impuls spænding	4 kV
Kontakt modstand	0,7 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	turkisblå
Pol mærkning	L, N, PE, D1, D2
Farve på separat adapter (hvis den findes)	Sort

**Tilslutningsdata**

Tværsnit fintrådet max.	4 mm <sup>2</sup>
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm <sup>2</sup>
Tilslutninger per pol	1
Afisoleringslængde	7 mm

**Model**

Model	Han
Tilslutning	Crimp
tilslutningsgevind	M25
Stik retning	kvadratisk
hældningsvinkel	90 °
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tykkelse af huse (elektrisk apparat) 2	0,5 mm
Tykkelse af huse (elektrisk apparat)	8 mm

**Materiale**

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,239 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

**Dimensioner**

Længde	71,4 mm
Bredde	34,6 mm
Højde	54,3 mm

**Tilbehør**

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
05.565.9953.1	Blindprop for hanstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, sort
99.532.0000.7	Blindprop for hanstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, med snor, sor
05.545.0021.8	han ben CRIMP RST20i4/i5 1,0QMM	RST20i5/4 crimp stik, han, 20A, kvadrat 0.75-1.0 mm <sup>2</sup> /AWG17
05.545.0121.8	han ben CRIMP RST20i4/i5 1,5QMM	RST20i5/4 crimp stik, han, 20A, kvadrat 1.5 mm <sup>2</sup> /AWG16
05.545.0221.8	han ben CRIMP RST20i4/i5 2,5QMM	RST20i5/4 crimp stik, han, 20A, kvadrat 2.5 mm <sup>2</sup> /AWG14
05.545.0321.8	han ben CRIMP RST20i4/i5 4,0QMM	RST20i5/4 crimp stik, han, 20A, kvadrat 4.0 mm <sup>2</sup> /AWG12

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="font-size: 8px;">These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions Mit./E. besonders geprüfte Maße sind nur für interne Zwecke gültig</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="font-size: 8px;">Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit./E. besonders geprüfte Maße sind nur für interne Zwecke gültig</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> </div>	<div style="text-align: center; margin-bottom: 20px;"> <h3>Auslieferungszustand</h3> <p>delivery status</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p>Verpackungseinheit: je 100 Stück packaging unit: per 100</p> </div>	<div style="text-align: center; margin-bottom: 20px;"> <h3>Bestellhinweis</h3> <p>/order info</p> </div> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> </div>	<p style="font-size: 8px; text-align: right;">Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung der Daten erfolgt ausschließlich im Rahmen der Vereinbarung mit dem Auftraggeber.</p>												
<p>Offnungsmassbild siehe 96.031.1053.1 14K opening dimension see 96.031.1053.1 14K</p>		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">96.154.2253.6</td> <td style="width: 25%;">RST2015C S1 M91VA TB04</td> <td style="width: 25%;">türkisblau /turquoise blue</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer /Order number</td> <td>Typ /Type</td> <td>Farbe /color</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">                 Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.                  Additional data see CATALOG or eCatalog.             </td> <td colspan="2"> <a href="http://www.wieland-electric.com">www.wieland-electric.com</a>  <a href="http://eshop.wieland-electric.com">eshop.wieland-electric.com</a> </td> </tr> </table>		96.154.2253.6	RST2015C S1 M91VA TB04	türkisblau /turquoise blue		Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color		Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		<a href="http://www.wieland-electric.com">www.wieland-electric.com</a> <a href="http://eshop.wieland-electric.com">eshop.wieland-electric.com</a>	
96.154.2253.6	RST2015C S1 M91VA TB04	türkisblau /turquoise blue													
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color													
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		<a href="http://www.wieland-electric.com">www.wieland-electric.com</a> <a href="http://eshop.wieland-electric.com">eshop.wieland-electric.com</a>													
<p>Freitoleranz nach General tolerance</p>		<p>CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed</p>													
<p>1. Verwendung: First Use: -</p>		<p>Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1</p>													
<p>Werkstoff/Material</p>		<p>Zeichnung Nr./Drawing No. 96.154.2253.6 13K</p>													
<p>gezeichnet drawn 22.09. Nagengast F.</p>		<p>Index</p>													
<p>geprüft checked</p>		<p>Maße in mm/Dimensions are in mm</p>													
<p>1:1</p>		<p>Vol. mm³ Offl./Surf. mm²</p>													
<p>Ersatz für/Replacement for: -</p>		<p>Type</p>													
<p>Benennung/Title</p>		<p>STECKERTEIL_90GRAD male connector 90 degrees</p>													
<p>www.wieland-electric.com</p>		<p>www.wieland-electric.com</p>													

A  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
M1  
M2  
M3  
L  
G  
i  
11.1  
12.1  
1.1