

**Datablad**

Art. Nr. 96.232.3004.1

**Konfektioneret kabel RST20i3K1-S 15P 30SW**

RST20i3 3-pol tilslutningskabel han/fri ende længde: 3M.  
 Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat:  
 1,5mm<sup>2</sup> kabelfarve: sort



Art. Nr.	96.232.3004.1
EAN	4015573761421
Ordre enhed	25 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	
------	--

**Generelt**

Nominal strøm	16 A
Nominal spænding	250 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	L, N, PE
Hus farve inklusiv trækafkastning	Sort

**Model**

Tilslutning	Crimp
Nominelt tværsnit leder	1,5 mm <sup>2</sup>
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Afisoleringsslængde	9 mm
Afisoleringsslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H05VV-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	8,15 mm
Kabeldiameter max.	8,45 mm
kabeltype	han - fri ende
Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel

Kabelende version 1	fri ende
Kabelende version 2	Han
Skærmet	nej

**Materiale**

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	1,218 kWh
Brand klasse	Eca

**Dimensioner**

Total længde	3 m
--------------	-----

Teknisk tegning

<p>These dimensions will be especially checked at delivery</p> <p>Only inspection dimensions</p> <p>These notes will be especially checked at delivery</p> <p>Basically inspection dimensions</p>					<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;">.F</td> <td style="width:20%;">Farbe colour</td> <td style="width:15%;">Codierung "P"</td> <td style="width:15%;">Stecker male</td> <td style="width:15%;">Verriegelung locking</td> </tr> <tr> <td>.0</td> <td>lichtgrau light grey</td> <td>PE N</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;"> </td> <td>05.583. schwarz</td> </tr> <tr> <td>.1</td> <td>schwarz black</td> <td></td> <td>05.583. betongr concrete</td> </tr> </table>		.F	Farbe colour	Codierung "P"	Stecker male	Verriegelung locking	.0	lichtgrau light grey	PE N		05.583. schwarz	.1	schwarz black		05.583. betongr concrete					
	.F	Farbe colour	Codierung "P"	Stecker male	Verriegelung locking																				
.0	lichtgrau light grey	PE N		05.583. schwarz																					
.1	schwarz black			05.583. betongr concrete																					
<p>These notes will be especially checked at delivery</p> <p>Basically inspection dimensions</p>					<p>Wieland sowie Vertriebspartner, die diese Zeichnung in ihrer Ausführung verwenden, sind verpflichtet, die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung dieser Zeichnung ausschließlich für den internen Gebrauch zu gewährleisten. Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung dieser Zeichnung für andere Zwecke ist ohne schriftliche Genehmigung von Wieland Engineering Services GmbH ausdrücklich untersagt.</p>																				
			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">Farbe/color</td> <td style="width:50%;">.F</td> </tr> <tr> <td>schwarz/black</td> <td>.1</td> </tr> <tr> <td>lichtgrau/light grey</td> <td>.0</td> </tr> </table>		Farbe/color	.F	schwarz/black	.1	lichtgrau/light grey	.0															
Farbe/color	.F																								
schwarz/black	.1																								
lichtgrau/light grey	.0																								
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:15%;">Teile-Nr. part-no.</th> <th style="width:15%;">L</th> <th style="width:35%;">Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)</th> <th style="width:15%;">Typ type</th> </tr> <tr> <td>96.232.XX04.1</td> <td>XX in dm-Schritten</td> <td>96.232.1004.1 = 10dm/L= 1000mm</td> <td>RST2013K1-S 15P 10SW</td> </tr> <tr> <td>96.232.XX04.0</td> <td></td> <td>96.232.1004.0</td> <td>RST2013K1-S 15P 10GL</td> </tr> <tr> <td>U6.232.XX04.1</td> <td>XX in m-Schritten</td> <td>U6.232.1204.1 = 12 m/L=12000mm</td> <td>RST2013K1-S 15P X12SW</td> </tr> <tr> <td>U6.232.XX04.0</td> <td></td> <td>U6.232.1204.0</td> <td>RST2013K1-S 15P X12GL</td> </tr> </table>		Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type	96.232.XX04.1	XX in dm-Schritten	96.232.1004.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2013K1-S 15P 10SW	96.232.XX04.0		96.232.1004.0	RST2013K1-S 15P 10GL	U6.232.XX04.1	XX in m-Schritten	U6.232.1204.1 = 12 m/L=12000mm	RST2013K1-S 15P X12SW	U6.232.XX04.0		U6.232.1204.0	RST2013K1-S 15P X12GL		
Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type																						
96.232.XX04.1	XX in dm-Schritten	96.232.1004.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2013K1-S 15P 10SW																						
96.232.XX04.0		96.232.1004.0	RST2013K1-S 15P 10GL																						
U6.232.XX04.1	XX in m-Schritten	U6.232.1204.1 = 12 m/L=12000mm	RST2013K1-S 15P X12SW																						
U6.232.XX04.0		U6.232.1204.0	RST2013K1-S 15P X12GL																						
		<p>Toleranzierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. [This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].</p>		<p>ja/yes <input type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TM-05/03 list of prohibited / dechlorable hazardous substances to be declared!</p>																					
		<p>Freitoleranz nach General tolerance DIN 16901 TG 130</p>		<p>CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed</p>																					
		<p>Werkstoff/Material</p>		<p>2007 Tag/Date Name</p>																					
		<p>Maßstab/Scale</p>		<p>gezeichnet drawn 17.04. Kneitz</p>																					
		<p>Vol.</p>		<p>geprüft checked</p>																					
		<p>mm Dtl./Surf. mm</p>		<p>benutzt used</p>																					
		<p>mm</p>		<p>Stand, check</p>																					
		<p>Ersatz für/Replacement for: -</p>		<p>1. Verwendung: - First Use:</p>																					
		<p>Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1</p>		<p>Zeichnung Nr./Drawing No. T 96.232.0404.0 01K</p>																					
		<p>Index</p>		<p>Maße in mm/Dimensions are in mm</p>																					
		<p>Änderung/Revision</p>		<p>Ersatz für/Replacement for: -</p>																					
		<p>Index</p>		<p>Wieland</p>																					
		<p>Elektrische Verbindungen</p>		<p>Type</p>																					
		<p>Benennung/Title</p>		<p>KONFEKT_LEITUNG</p>																					
		<p>Stecker-freies Ende Crimpausführung/male-free end pre-assembled cable crimp design K1 250V</p>		<p>Stecker-freies Ende Crimpausführung/male-free end pre-assembled cable crimp design K1 250V</p>																					

96232040401K\_1 CAD/HT/19 Kneitz 2007-04-17 10:00