

**Datablad**

Art. Nr. 96.233.6033.1

**Konfektioneret kabel RST20i3K1B- 25 60SW**

 RST20i3 3-pol tilslutningskabel hun/fri ende længde: 6M.  
 Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat:  
 2,5mm<sup>2</sup> kabelfarve: sort


Art. Nr.	96.233.6033.1
EAN	4015573760868
Ordre enhed	5 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	
------	--

**Generelt**

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	41,59 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	L, N, PE
Hus farve inklusiv trækafkastning	Sort

**Model**

Tilslutning	Crimp
Nominelt tværsnit leder	2,5 mm <sup>2</sup>
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Afisoleringslængde	9 mm
Afisoleringslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H07RN-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	11,3 mm
Kabeldiameter max.	11,9 mm
kabeltype	hun - fri ende

Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	fri ende
Skærmet	nej

**Materiale**

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	60 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	0 kWh
Brand klasse	Eca

**Dimensioner**

Total længde	6 m
--------------	-----

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

These dimensions will be especially checked at delivery  
Only inspection dimensions  
Mit./E. marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft  
Ausschließlich Prüfmaße  
Mit./E. gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

**Buchseenteil, Farbe .1/.0**  
*female connector, colour .1/.0*

**Kabel H07RN-F 3G2,5 SW**  
*cablE H07RN-F 3G2,5 black*

**Weitere Daten siehe Katalog**  
*further data see catalog*

<b>Farbe/colour</b>		
<b>schwarz/black</b>		<b>.1</b>
<b>lichtgrau/light grey</b>		<b>.0</b>

Teile - Nr. <i>part - no.</i>	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) <i>example (colour: black, light grey)</i>	Typ <i>type</i>
96.233.XX33.1	XX in dm-Schritten	96.233.1033.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2013K1B- 25 10SW
96.233.XX33.0	XX in dm-steps	96.233.1033.0	RST2013K1B- 25 10GL
U6.233.XX33.1	XX in m-Schritten	U6.233.1233.1 = 12 m/L=1200mm	RST2013K1B- 25 X12SW
U6.233.XX33.0	XX in m-steps	U6.233.1233.0	RST2013K1B- 25 X12GL

Tolerierung Size ISO 14405(☐)/Tolerance system Size ISO 14405(☐).  
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes  Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten.  
Conformity with Wieland document MN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use: -	Blatt: 1 von Sheet: el 1
--	---	--------------------------------	-----------------------------

	Werkstoff/Material	2014	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
/	gezeichnet drawn		17.10.	Treschan	<b>T</b> <b>96.233.0433.0 01K</b>	
/	Maßstab/Scale		-	-		
/	geprüft checked		-	-		
/	* Vorgepr. Stand. check				Maße in mm/Dimensions are in mm	
/	Vol. mm³	Offl./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -			
/	<b>wieland</b> www.wieland-electric.com		Type	Benennung/Title		
/			<b>KONFEKTLEITUNG</b>			
/			Buchse-fr. Ende, Crimppausf. K1 250V, 20A, 2,5qmm pre-assembled cable, female-free end, crimpversion			
/	Index	Datum / Blatt Date / Sheet				
/	Änderung/Revision					

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Insbesondere die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung der Daten ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Werke AG.