

**Datablad**

Art. Nr. 96.452.8030.6

**Konfektioneret kabel RST20i5KSBS 15 80TB04**

 RST20i5 5-pol mellemkabel han/hun længde: 8M. Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat: 1,5mm<sup>2</sup> kabelfarve: sort


Art. Nr.	96.452.8030.6
EAN	4015573941403
Ordre enhed	5 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	
------	--

**Generelt**

Nominal strøm	16 A
Nominal spænding	250 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	92,3 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	turkisblå
Pol mærkning	L, N, PE, D1, D2
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

**Model**

	Forskruing
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	1,5 mm <sup>2</sup>
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Type på ledning	H07RN-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	12,1 mm
Kabeldiameter max.	12,3 mm
kabeltype	Hun / han
Type af konfektioneret kabel	tilslutningsledning
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	Han





Skærmet	nej
---------	-----

#### Materiale



Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	60 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	9,54 kWh

#### Dimensioner

Total længde	8 m
--------------	-----



Kodierung/keying 4  
(250V/50V/20A)



This drawing is the property of Wieland. It is not to be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the prior written permission of Wieland.

Kabeltype/cable type H07RN-F5G1,5

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: türkisblau) example (colour: turquoiseblue)	Typ type
96.452.XX30.6	XX in dm-Schritten	96.452.1030.6 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSBS 15 10TB04
U6.452.XX30.6	XX in m-Schritten	U6.452.1230.6 = 12 m/L=12000mm	RST2015KSBS 15 X12TB04
Tolerierung nach DIN 7187 Tolerance system acc. to DIN 7187. (Tolerances are given in mm unless otherwise stated.) This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.			
Früher/nach former / later		200 - Zeichnung, keine Maßangaben 200 - drawing, no numerical dimensions	1 - Verwendung 1 - use
Werkstoff/Material 2000: Tag/Dat. 31.07.2012 1:1 Maßstab Scale		Zeichnung Nr./Drawing No. 96.452.1030.6 01K a Made in mm/dimensions are in mm	
Index 16.04.2012 01K a Änderung/Revision		Type Benennung/Title KONFEKTLEITUNG ready made cable Schraubenschluß ohne Schutzblech/without wire protection without wire protection 9645210306K_a_01K_a	

9645210306K\_a\_01K\_a 1000 04-16T02016