

**Datablad**

Art. Nr. 96.453.2033.1

**Konfektioneret kabel RST20I5KSB- 25 20SW**

 RST20i5 5-pol tilslutningskabel hun/fri ende længde: 2M.  
 Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat:  
 2,5mm<sup>2</sup> kabelfarve: sort


Art. Nr.	96.453.2033.1
EAN	4015573918276
Ordre enhed	10 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	
------	--

**Generelt**

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	14,23 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Hus farve inklusiv trækafkastning	Sort

**Model**

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	2,5 mm <sup>2</sup>
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Afisoleringsslængde	9 mm
Afisoleringsslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H07RN-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	13,1 mm
Kabeldiameter max.	13,9 mm
kabeltype	hun - fri ende

Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	fri ende
Skærmet	nej

**Materiale**




Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	60 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	2,526 kWh
Brand klasse	Eca

**Dimensioner**

Total længde	2 m
--------------	-----

Kodierung/keying 0  
(250V/20A)

"X"



Kabel type/cable type H07RN-F5G2,5

Wiedergabe von Verordnungen, Gesetzen, Richtlinien, Normen und Mitteilungen  
 der Europäischen Kommission, der Europäischen Union, der Europäischen  
 Gemeinschaften und anderer internationaler Organisationen.  
 The reproduction of regulations and directives of the European Union as well as the  
 instructions of international organizations is hereby authorized.

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.453.XX33.1	XX in dm-Schritten	96.453.1033.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSB- 25 10SW
96.453.XX33.0		96.453.1033.0	RST2015KSB- 25 10GL
U6.453.XX33.1	XX in m-Schritten	U6.453.1233.1 = 12 m/L=12000mm	RST2015KSB- 25 X12SW
U6.453.XX33.0		U6.453.1233.0	RST2015KSB- 25 X12GL

This drawing and DIN Tolerances system acc. to DIN 7185  
 (This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.)

Maßstab/Scale: 1:1  
 Zeichnung/Drawing No.: 96.453.1033.0 01K  
 Made in m-dimensions are in mm

**wieland**  
 Elektrotechnik  
 Verbindungstechnik

**KONFEKTLEITUNG**  
 ready made cable  
 Schraubanschluss ohne Drahtschutz/strew connection without wire protection  
 Kodierung/Keying 0 125V/20A

964531033001K\_1\_CAD1019 (Rev. 2008-09-22) 1000