

**Datablad**

Art. Nr. 96.453.3004.1

**Konfektioneret kabel RST20I5KS-S 25P 30SW**

RST20i5 5-pol tilslutningskabel han/fri ende længde: 3M.  
 Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat:  
 2,5mm<sup>2</sup> kabelfarve: sort



Art. Nr.	96.453.3004.1
EAN	4015573919174
Ordre enhed	10 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	
------	--

**Generelt**

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	21,07 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Hus farve inklusiv trækafkastning	Sort

**Model**

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	2,5 mm <sup>2</sup>
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Afisoleringslængde	9 mm
Afisoleringslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H05VV-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	11,8 mm
Kabeldiameter max.	12,4 mm
kabeltype	han - fri ende


Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel
Kabelende version 1	fri ende
Kabelende version 2	Han
Skærmet	nej

**Materiale**

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	2,716 kWh
Brand klasse	Eca


**Dimensioner**

Total længde	3 m
--------------	-----




Kodierung/keying 0  
(250V/20A)

"Z"



Wichtige Hinweise:  
 Die Angaben sind ohne Gewähr.  
 Die Ausführung ist ohne Gewähr.  
 Die Ausführung ist ohne Gewähr.  
 Die Ausführung ist ohne Gewähr.



Kabeltype/cable type H05VV-F5G2,5

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.453.XX04.1	XX in dm-Schritten	96.453.1004.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KS-S 25P 10SW
96.453.XX04.0		96.453.1004.0	RST2015KS-S 25P 10GL
U6.453.XX04.1	XX in m-Schritten	U6.453.1204.1 = 12 m/L=12000mm	RST2015KS-S 25P X12SW
U6.453.XX04.0		U6.453.1204.0	RST2015KS-S 25P X12GL

Zeichnung nach DIN 1187/Tolerance system acc. to DIN 1187 This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.		Zeichnung, keine manahmen Drawing, no special modifications allowed		2. Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet:	von: of:
Werkstoff/Material:		2006 Zeichnung Drawing	Teil/Part: Name: 19.06. Kneitz	Zeichnung Nr./Drawing No.: 96.453.1004.0 01K		Index: Made in dimensions are in mm	
Maßstab/Scale: 1:1		Typ: Konfekt-Leitung		Benennung/Title: KONFEKT-LEITUNG ready made cable			
Index: Änderung/Revision:		wieland Elektrotechnik Electrical Engineering		Schraubanschluss ohne Drahtschutz/Screw connection without wire protection Kodierung/Keying 0 (250V/20A)			

96453100401K\_01K.DWG (019.1004.001) 1:1 1