

## Datablad

Art. Nr. 96.453.5084.1

### Konfektioneret kabel RST20i5KS-S 250 50SW

RST20i5 5-pol tilslutningskabel han/fri ende længde: 5M.  
 Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: Ölflex Classic 110,  
 kvadrat: 2,5mm<sup>2</sup> kabelfarve: grå



Art. Nr.	96.453.5084.1
EAN	4049088042737
Ordre enhed	8 styk

## Godkendelser

## Specifikationer

### Note

Note	
------	--

### Generelt

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	250 V / 400 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

### Model

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	2,5 mm <sup>2</sup>
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Afisoleringslængde	9 mm
Afisoleringslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	Ölflex <sup>®</sup> Classic 110
Kabel farve	grå
Kabeldiameter min.	9,8 mm
Kabeldiameter max.	10,2 mm
kabeltype	han - fri ende
Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel
Kabelende version 1	fri ende

Kabelende version 2	Han
Skærmet	nej

**Materiale**

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	0 kWh

**Dimensioner**

Total længde	5 m
--------------	-----