

**Datablad**

Art. Nr. 96.834.1003.3

**Konfektioneret kabel RST25I3KSB- 40P 10BG03**

RST25i3 3-pol tilslutningskabel hun/fri ende længde: 1M.  
 Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat:  
 4mm<sup>2</sup> kabelfarve: sort



Art. Nr.	96.834.1003.3
EAN	4015573896192
Ordre enhed	30 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	
------	--

**Generelt**

Nominal strøm	25 A
Nominal spænding	250 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	4,83 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Betongrå
Pol mærkning	L, N, PE
Hus farve inklusiv trækafkastning	Sort

**Model**

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	4 mm <sup>2</sup>
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Afisoleringsslængde	9 mm
Afisoleringsslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H05VV-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	11 mm
Kabeldiameter max.	11,4 mm
kabeltype	hun - fri ende

Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	fri ende
Skærmet	nej

**Materiale**

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	1,014 kWh
Brand klasse	Eca

**Dimensioner**

Total længde	1 m
--------------	-----

Teknisk tegning

These dimensions will be especially checked at delivery  
Only inspection dimensions  
Mit diesen Abmessungen sind vor allem bei der Lieferung zu prüfen  
Nur Prüfmaße

These data are valid for the drawing especially for the internal screw connection  
Ausdrücklich für die interne Schraubverbindung  
Diese Daten sind nur für die interne Schraubverbindung gültig

cable type  
Kabeltype H05VV-F 3G4

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Jegliche Abweichungen von den Angaben sind ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Werke. Communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: betongrau) exempel (colour: concrete grey)	Typ type
96.834.XX03.3	XX in dm-Schritten	96.834.1003.3 = 10dm/L= 1000mm	RST25I3KSB- 40P 10BG03
U6.834.XX03.3	XX in m-Schritten	U6.834.1203.3 = 12 m/L=12000mm	RST25I3KSB- 40P X12BG03

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. [This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances]. ja/yes  Staffverhalts- und Deklarationsliste nach UU-TM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed 1. Verwendung: - First Use: - Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

	/		Werkstoff/Material	2006	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
	/	1:1		gezeichnet drawn	02.02.	Kneitz	96.834.1003.3 01K	a
	/			geprüft checked	-	-		
	/			Normgepr. Stand, stack	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	

	/		Ersatz für/Replacement for: -					
a	/	23.10.2007/	Type	Benennung/Title				
index	/	Datum / Blatt Date / Sheet						
Änderung/Revision	/	E-Mail-Adresse Verbindungsname	<b>KONFEKTLEITUNG</b> ready made cables Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw-connection with wire protection					

968341003301K\_4\_CAD/1025-Wieland 2007-10-25 10:35:36 1000