

**Datablad**

Art. Nr. 96.834.2003.3

**Konfektioneret kabel RST25I3KSB- 40P 20BG03**

RST25i3 3-pol tilslutningskabel hun/fri ende længde: 2M.  
 Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat:  
 4mm<sup>2</sup> kabelfarve: sort



|             |               |
|-------------|---------------|
| Art. Nr.    | 96.834.2003.3 |
| EAN         | 4015573896215 |
| Ordre enhed | 15 styk       |

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

|      |  |
|------|--|
| Note |  |
|------|--|

**Generelt**

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Nominal strøm                     | 25 A     |
| Nominal spænding                  | 250 V    |
| Nominal impuls spænding           | 4 kV     |
| Forureningsgrad                   | 3        |
| Kontakt modstand                  | 9,1 mOhm |
| låsbar                            |          |
| Farve på kodning/kontaktindsats   | Betongrå |
| Pol mærkning                      | L, N, PE |
| Hus farve inklusiv trækafkastning | Sort     |

**Model**

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Forskruning                       |
| Tilslutning                  | skruetilslutning                  |
| Nominelt tværsnit leder      | 4 mm <sup>2</sup>                 |
| Tæthedsklasse (IP)           | IP66/68 (3m;2h) /IP69             |
| Afisoleringsslængde          | 9 mm                              |
| Afisoleringsslængde          | 35 mm                             |
| Forberedelse af lederenderne | ultrasonisk svejset ledningsender |
| Type på ledning              | H05VV-F                           |
| Kabel farve                  | Sort                              |
| Kabeldiameter min.           | 11 mm                             |
| Kabeldiameter max.           | 11,4 mm                           |
| kabeltype                    | hun - fri ende                    |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Type af konfektioneret kabel | Tilslutningskabel |
| Kabelende version 1          | hun               |
| Kabelende version 2          | fri ende          |
| Skærmet                      | nej               |

**Materiale**

|   |           |
|---|-----------|
| Overfladebehandling                     | forsølvet |
| Halogenfri                              | nej       |
| Kontinuerlig temperatur på kabel        | 70 °C     |
| Kontinuerlig temperatur, isolationsdele | 100 °C    |
| brand belastning                        | 1,734 kWh |
| Brand klasse                            | Eca       |

**Dimensioner**

|              |     |
|--------------|-----|
| Total længde | 2 m |
|--------------|-----|

Teknisk tegning

