

Datablad

Art. Nr. 96.834.2030.3

Konfektioneret kabel RST25I3KSBS 40 20BG03

 RST25i3 3-pol mellemkabel han/hun længde: 2M. Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat: 4mm² kabelfarve: sort


Art. Nr.	96.834.2030.3
EAN	4015573896352
Ordre enhed	15 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominel strøm	25 A
Nominel spænding	250 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Betongrå
Pol mærkning	L, N, PE
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Model

	Forskrning
Tiislutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	4 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Type på ledning	H07RN-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	13,1 mm
Kabeldiameter max.	13,7 mm
kabeltype	Hun / han
Type af konfektioneret kabel	tilslutningsledning
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	Han
Skærmet	nej

Materiale

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	60 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	0 kWh

Dimensioner

Total længde	2 m
--------------	-----

Teknisk tegning

<p>These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions Mit diesen Abmessungen sind vor allem für die Kontrolle vorzugeben</p>		<p>Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit diesen Messenachrichten sind nur für interne Zwecke gültig</p>		<p>Further quantities and details of this document, forwarding and copying further details are prohibited, unless otherwise stated, as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.</p>		A
						1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G 1 11.1 12.1 1.1
		<p>color: concrete grey, similar to RAL 7023 Farbe: betongrau, ähnl. RAL 7023</p>		<p>color: concrete grey, similar to RAL 7023 Farbe: betongrau, ähnl. RAL 7023</p>		<p>L ±3% Gesamtlänge/total length</p>
Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: betongrau) exempel (colour: concrete grey)	Typ type			
96.834.XX30.3	XX in dm-Schritten	96.834.1030.3 = 10dm/L= 1000mm	RST2513KSBS 40 10BG03			
U6.834.XX30.3	XX in m-Schritten	U6.834.1230.3 = 12 m/L=12000mm	RST2513KSBS 40 X12BG03			
<p>Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. [This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].</p>		<p>ja/yes <input type="checkbox"/> Staffverhalts- und Deklarationsliste nach UU-TM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!</p>				
<p>Frätoleranz nach General tolerance</p>		<p>CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed</p>		<p>1. Verwendung: First Use: -</p>		<p>Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1</p>
		<p>Werkstoff/Material</p>	<p>2006 Tag/Date</p>	<p>Name</p>	<p>Zeichnung Nr./Drawing No.</p>	
		<p>gezeichnet/drawn</p>	<p>02.02.</p>	<p>Kneitz</p>	<p>T 96.834.1030.3 01K a</p>	
		<p>Maßstab/Scale</p>	<p>geprüft/checked</p>	<p>-</p>	<p>Index</p>	
		<p>1:1</p>	<p>Normogr./Stand, stack</p>	<p>-</p>	<p>Maße in mm/Dimensions are in mm</p>	
		<p>Vol.</p>	<p>mm</p>	<p>01./Surf.</p>	<p>mm</p>	<p>Ersatz für/Replacement for: -</p>
		<p>o 21.01.2009/</p>		<p>wieland</p>		<p>Type</p>
		<p>index Datum / Blatt Date / Sheet</p>		<p>KONFEKT LEITUNG</p>		<p>Benennung/Title</p>
		<p>Änderung/Revision</p>		<p>Elektrotechnik Verbindungszone</p>		<p>ready made cables Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw-connection with cord grip</p>
						<p>968341030301K_4_CAD/1044_Schnitt_2009-01-21/11:00:19_1000</p>
						<p>QU-PEM-08/91</p>